

# ZYJ单体压风自救装置2013新产品

产品名称	ZYJ单体压风自救装置2013新产品
公司名称	济宁市华煤工矿机械设备有限公司
价格	46.00/台
规格参数	规格:ZYJ
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	15854759829

## 产品详情

### zyj(a)单体压风自救装置2013最新产品

zyj(a)矿井压风自救装置适用于井下一旦发生灾变，确保井下受灾人员在恶劣环境下喝到安全卫生的饮用水和呼吸到新鲜的空气，确保生命安全，等待救援。本装置采用具有国际领先水平的pvc合金毛细管式超滤膜，过滤精度达0.01微米，能彻底滤除细菌、病毒、胶体、铁锈等杂质，并能有效的除去水中的氯气及重金属离子。能起到减少矿物结垢的作用。独特的垂直交叉流过滤原理，节流、高效、节能、环保。本装置具有稳定调节压力、手动调节压力、三级消音。过滤、排水卫生防尘等多种功能，采用轻型优质面罩，呼吸无异味。呼吸器装有一个总压力表，可随时监测所供氧气的总压力值，每组呼吸器单独配置减压过滤阀，过滤空气中的水分、杂质、油污等，降低压风噪音，精确控制空气压力，使工人舒适的进行呼吸。

单体压风自救装置 新型zyj压风自救装置 zyj矿井压风自救器（袋式单体）压风自救器

zyj矿井压风自救装置主要用于煤与瓦斯突出矿井下的防突救护。它主要安装在井下避难硐室，工作面的机巷风巷，掘进工作面，以及运输和回风巷，井底车场，各种站房的适当位置。根据煤矿安全规程的规定，井下安装矿井压风自救装置的个数不得少于井下工作人员数。当井下发生灾害时，工作人员迅速进入附近装有矿井压风自救装置的地点，打开装置，戴上呼吸面具，进行自救。

型号说明zyj-(a) 压风自救装置 z 自救装置 y 压风 j 自救  
a 设计序号 四、技术参数zyj-(a) 压风自救装置 系统供气压力：0.3—0.7mpa  
呼吸器调节压力范围：0.05—0.1mpa 呼吸器供气量范围：30—55l/min(0.3mpa)  
供气方式：地面系统供气或单能泵站供气 消音能力：85db(a) 操作方式：一次手动快速供气  
防护方法：防护口罩

1. 矿井压风自救装置常见参数；
2. 供水压力：0.1—0.5 mpa；
3. 浑浊度：<10 ntu；

4. 温度：5—45 市政自来水；
5. 饮水出口：5个使用软管（有卫生许可证，能够饮用）接出，和矿井压风自救装置配套使用；
6. 滤芯寿命：2年（家庭净水时）；
7. 起始产水量：400 l/min；
8. 进水接口： 10-25高压胶管接头或接头座。

压风供水自救装置该产品整体结构采用了不锈钢设计，适用于各种矿井下，经过了5级过滤，从根本上进一步大大的改善了水的质量，引用起来完全清爽可口。

联系人：谢茹

手机：15854759829

qq：1826599758

电邮：1826599758@qq.com