

# 摩根耐火超级棉

产品名称	摩根耐火超级棉
公司名称	上海顾达机电设备有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	
公司地址	中国 上海市杨浦区 杨浦区翔殷路256号星云大厦608座
联系电话	86 021 35311015 13120877825

## 产品详情

陶瓷纤维模块 硅酸铝耐火纤维模块（t组块 z组块）

分类温度：

高维s组块：1260

塞拉组块：1260

赛拉含锆组块：1430

塞拉含铬组块：1430

马福特克组块：1600

1.产品简介：硅酸铝（陶瓷）耐火纤维折叠、压缩而成的多种形状与不同结构的针刺毯预制组件，一般通称为“砌块”或“模块”，分无预制锚固件和预制锚固件两种。

2.产品特性：由于耐火纤维针刺毯预压缩后，回弹性较好，有效弥补了耐火纤维的受热收缩，保温效果显著，锚固可靠，提高了抗热震性能和抗机械震动性能，施工方便，提高了生产效率。

4.应用范围：石油化工工业的各种全纤维炉子；

电力工业锅炉和冶金建材工业各种电加热炉全纤维炉衬；

各种陶瓷窑、隧道窑炉衬；

各种热工设备的保温衬里。

石化：加热炉，重整炉，高温分解管道。

钢铁：钢包盖，井式均热炉盖，加热炉，单卷或多卷薄板退火炉，连续退火及镀膜炉；

锅炉：高温氧化装置，废气回收装置，燃烧室，锅炉烟道。

陶瓷：餐具烧成隧道窑和间隙式窑，卫生洁具和砖的烧成用霍夫曼窑，技术陶瓷烧成窑，烟道和火焰隔热。

5.模块类型：

z 型折叠簇 t型折叠簇

z 组块

采用高质量的甩丝纤维毯，折叠并压缩至一定的容重。锚固件系统包括：两个插片，插片埋在毯折内，插片上有一尖头，此尖头穿过毯的折头并与组块背面中间一根垂直于毯折缝的长型滑槽连接。安装后，由于纤维的弹性，在组块的捆扎带去掉后，组块会回弹使得组块之间相互挤紧。

t 组块

采用耐热钢插杆穿透折叠层并与平置于组块背面上的耐热钢板连接，此耐热钢板可直接固定于炉壳上。组块被包扎成型并限制在一定的尺寸。组块固定于炉壳上以后，去掉包扎带，组块膨胀并相互挤紧形成一个无缝隙的整体隔热衬。所有金属件因处在炉衬的冷面而不承受高温。

6.锚固件：

锚固金属件可与纤维一同提供，常用耐热钢种有astm304和astm310耐热钢。其它耐热钢种可按用户要求提供。锚固件亦可单独供货。

7.供货规格及品种：

模块通常供货规格为305\*305方块，厚度100-305mm，采用25厚毯加工而成。其它尺寸和容重可按客户要求生产。

容重：170 190 210kg/m<sup>3</sup>

欢迎电话咨询：13120877825 张先生

上海顾达供应国产顾达fiber和进口（摩根）陶瓷纤维系列产品：陶瓷纤维散棉，陶瓷纤维纸，毯，毡，板，陶瓷纤维砖，模块和陶瓷纤维异型件，以及施工用粘结剂和防火胶泥，涂料。