

无尘车间排烟处理机 如何处理电子厂焊锡烟处理净化器

产品名称	无尘车间排烟处理机 如何处理电子厂焊锡烟处理净化器
公司名称	广东科莱捷科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:科莱捷 型号:KJ-W101 产地:深圳市
公司地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦11H
联系电话	18123744051

产品详情

烟雾净化器是如何工作的呢

烟雾净化器净化车间的原理是应用高性能活性炭吸附脱附安装：活性炭吸附箱，是目前处置VOCs的常见的办法，特别适用于处置低浓度的VOCs.草木绿设计消费的活性炭吸附箱，是处置有机废气、臭味气体、异味气体、恶臭气体，净化效果好、经济适用的废气净化设备。

烟雾净化器

作为新型的工业用除烟设备，逐渐成为很多工业焊锡作业车间的必需品。但是在平时的使用焊锡烟雾净化器，很少人知道如何去保养和维护焊锡烟雾净化器。焊锡烟雾净化器不同其它工业设备在使用情况下，不需要保养和维护的设备，它需要经常性的进行保养和维护，才能够正常的工作，不然焊锡烟雾净化器净化效果很难达到理想的要求。

任何工业器械设备在使

用中想要长期高效进行，都不能忽略维护和保养环节，像[烟雾净化器](#)，主要下面这些方面要注意：

- 1、初效滤棉：使用的时间长了以后，会聚集一些灰尘及悬浮物等，从而影响了进风和烟雾净化的效果，所以如果是可以清洗的话，zuihao是拿水将污染物冲洗干净，如果是不能清洗的材质的话，可以拿吸尘器把截留在上面的灰尘、棉絮吸走。
- 2、HEPA过滤芯：是工业烟尘净化设备的核心，主要是截留颗粒物质、病毒、细菌等。一定要根据滤网

的使用周期，定时的更换HEPA

滤网，正常的HEPA滤网材质，在PM2.5指数300以下的，HEPA滤网要三个月到半年更换一次，即使环境再好，HEPA滤网一年也必须更换一次。

3、活性炭滤网：它的作用就是吸附甲醛、异味等等，所以六个月到一年更换一次，由于吸附的污染物会降低碳分子的吸附能力，所以必须更换，不然没有任何的效果。

4、进出风口的积尘：[烟雾净化器](#)

在长期是使用过程当中，进出风口的位置是最容易积累灰尘，时间长了以后就会影响净化的效果，成为污染源，应定期的用抹布擦拭，避免积尘。