

承德市疾控中心污水处理医院设备|报价

产品名称	承德市疾控中心污水处理医院设备 报价
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	5500.00/套
规格参数	品牌型号:浩宇中兴HYYTH 适用于:医院实验室, 疾控实验室, 环境检测实验室 适用于:适用于
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园
联系电话	15063679196 15063679196

产品详情

承德市疾控中心污水处理设备|报价

3: 专业技术人员免费培训设备操作。

A2/O生物反应池

利用生物吸附降解的原理, 去除BOD5等有机污染物, 同时进行脱N除P。

反应池总水力停留时间: 17h。其中厌氧段水力停留时间: 2.5h; 缺氧段水力停留时间2.5h; 好氧段水力停留时间12h。

A2/O生物反应池总池容为: 2500m³(有效池容2125m³)

适用领域: 生活污水处理设备/污水处理设备/新农村污水处理设备/地理一体化污水处理设备/地理式一体化污水处理/一体化地理式污水处理/地理式一体化污水处理设备/地理式一体化污水处理设备图纸/一体化地理式污水处理设备/一体化地理式生活污水处理设备/地理式一体化污水处理工艺流程/地理式一体化生活污水处理设备/一体化污水处理设备/一体化污水处理设备图纸/一体化污水处理设备结构/一体化污水处理设备/小型一体化污水处理设备/一体化污水处理设备价格/污水处理一体化设备/一体化污水处理设备工艺流程图/一体化污水处理工艺/一体化污水处理/一体化污水处理装置/每小时0.5吨地理式一体化污水处理设备/每小时1吨地理式一体化污水处理设备/每小时2吨地理式一体化污水处理设备/每小时3吨地理式一体化污水处理设备/3T/D、5T/D、10T/D、12T/D、15T/D、20T/D、25T/D、30T/D、35T/D、40T/D、50T/D、60T/D、70T/D、80T/D、90T/D、100T/D、150T/D、200T/D、300T/D

-2年清理一次。清理可采用粪车从污泥池的检查孔污泥底, 进行外运即可。(WSZ-A 0.5-5T/h, 污泥采用厌氧消化) (6)风机、风机: WSZ-A地理式生活污水处理设备的风机设在池的上方, 进口采用双层隔音, 进风口有消声器、风机过滤器, 因此运行时无噪音。风机采用二台L型罗茨鼓风机,

能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。/污水与污泥处理是分不开的，污水处理工要做到“四懂”。污水处理不升级改造的话使用年限一般是设计院根据业主需求进行设具体,规划如果写的话就按照年写不过分,如果期间进行大修或者升级改造则应适当刷新新建分使用年限。/生活污水处理设备优点：

设计参数：

设计规模：3000 m³/d；

结构类型：地下钢筋混凝土

几何尺寸：30.0m × 15.0 m × 6.0 m，（有效水深5m，超高1m；）池 数：1座

A.设水温：15 ；

B.设水温：25 ；

C.污泥负荷： F/M=0.077gBOD₅/（ kgMLSS.d ）；

D.容积负荷： 0.231kgBOD₅/（ m³.d ）；

E.污泥浓度： MLSS=3000mg/L；

F.污泥龄： c=22d；

G.产泥率： 1.0kgMLSS/ kgBOD₅（ 去除 ）；

H.回流比： 20%；

I.剩余污泥量： 500kgMLSS/d；

J.高峰供气量： 1250m³/h；（ 风机20.83m³/min30KW ）

每组有效容积设计如下：

a.厌氧段： 375m³，停留时间2.5h；

b.缺氧区： 375m³，停留时间2.5h；

c.好氧区： 1800m³，停留时间12h；

d.总体积： 2500m³，总停留时间HT=17h。

、HYQ型生活污水处理设备具有专利技术，该生活污水处理设备是专门针对生活污水水质特点设计研发而成的专利产品，享有保护政策.2、埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。面积小，安装方便；3、采用的生物氧化处理工艺，比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，水质，不会产生污泥。填料比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，可靠，同时无需投加药剂，节约后续成本，运行费用；4、产泥量少，仅需三个月左右排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）；5、外表美观，结构紧凑、便于

；6、处理，率达到99%，彻底；7、生活污水处理设备处理配有全自动电气控制和设备故障，运行安全可靠，平时一般不需要专人，只需适时地对设备进行和。/潍坊浩宇水处理设备有限公司售后服务承诺工程竣工后我方提供详细操作手册，并免费培训生活污水处理设备及操作人员。生活污水处理工程竣工后我方为设备正常运行提供半年免费保修期，免费保修期内应及时排除各种设备故障。免费保修期后，承诺长期维修。在保修期内，在生活污水处理设备操作人员不能排除故障情况下，应及时通知我方，我方在接到通知之时起72小时内到达现场进行治理。在免费保修期内，我方不定期回访协助生活污水处理设备操作人员做好污水治理工程工作。/常规检查

疾控中心废水处理设备运行：

- A.每天连续进水运行。
- B.曝气时通过调节鼓风机的送风量，控制反应池的溶解氧浓度在2.0mg/L~3.0 mg/L。
- C.曝气采用氧利用率高的旋流曝气器；风机采用风压58.8Kp罗茨鼓风机。
- D.在好氧池与缺氧池之间安装1台潜污泵用于回流混合液，每台流量125m³/h，扬程H=8m。

承德市疾控中心污水处理设备|报价

knqNsB46