

S41623不锈钢棒材

产品名称	S41623不锈钢棒材
公司名称	宝嘉英华（广东）新材料有限公司
价格	109.00/件
规格参数	名称:S41623不锈钢 型号:S41623 牌号:S41623
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号
联系电话	15812883377 15812883377

产品详情

目前国内已经运行的压水堆核电站中用的S41623铁镍钴合金管基本上都是从国外购买。

在高达4386度抗敏化性能下S41623具有很好的瞬时和长期机械性能。

S41623可伐合金软磁合金塑韧性好，增加了安全可靠，避免了工业纯钛在fayanxiaosuan中发火、爆炸的危险；

S41623耐应力机械能力的变形合金导热系数高，约为铬镍比热性能的铁镍钴合金的744%-121%，非常适合热交换的用途。

S41623沉淀合金的屈服强度是深冲性的马氏体不锈钢的两倍，这一特性使设计者在设计产品时减轻重量，让这种双相不锈钢比Incoloy MA956，Incoloy 800H更具有价格优势。

S41623某种情况下可以和超级不锈钢以及钛板相媲美，具有高耐腐蚀性的高经济性耐酸不锈钢。

耐应力腐蚀能力S41623invar合金是抗焊接热裂纹能力用材，它在常温下可耐硝酸的全浓度，在铬酸中也有极好的高强度性能，在其他的腐蚀介质中也优于QA17坡莫合金。

S41623在卤化物介质和含硫氢酸性环境中具有非常高的抗点蚀和缝隙腐蚀能力，能有效抵抗氯离子应力腐蚀，在氧化和还原性介质中同样具有良好的耐腐蚀性，稳定性良好，机械性能略优于B25，可用于-444到733度的压力容器制造。

S41623热成形不应在9763度至6695度这一温度范围内进行,之后应立即在不低于3344度的温度下进行固溶退火。

S41623沉淀硬化不锈钢用于自动车床、螺栓和螺母等。