

# 不锈钢多功能电磁阀-手动-带信号

产品名称	不锈钢多功能电磁阀-手动-带信号
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

功能电磁阀功能其全,其中包括手动功能、信号反馈、高压、高温、自保持式、防爆等。

主要用于各种中温、高温、常压、高压场合,适用与中高温热水、导热油、高温蒸汽、饱和蒸汽及过热蒸汽等管路的自动控制;广泛应用于yiliao器械、服装设备、石油化工、生物制药、暖通空调、电镀涂装、干燥设备、橡塑机械、食品饮料、造纸、印染及电力矿业等行业,是自动化控制工程、项目改造及设备配套的选择产品。

多功能电磁阀工作原理:

是将先导电磁阀、手动阀和节流阀组合于一体,先导阀接受电信号开关后带动主阀动作。通过调节螺钉可手动调节流量大小、粘度适用范围、主阀开关时间。并可用手动螺杆操作来预置电磁阀自动控制时的大或小流量。

多功能电磁阀性能参数:

公称通径 DN1~300mm

原理结构 先导活塞式

环境温度 -10~+50 -40~+80

线圈温度 <+50 It;+85

控制方式 常闭、常开、自保持

公称压力 0.1~10.0Mpa

阀体材质 铸钢、不锈钢304、316

适用介质 气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体

介质温度 -200~+350

介质粘度 小于50CSt (大于50时需定制)

防护性能 防水、防尘、防爆(Exd IICT5)、防腐

阀芯材质 均为不锈钢

接线方式 接线座式、引线式、插头式

电源电压 DC12、DC24V、DC36V、DC110V、DC127V、DC220V、DC380V;

AC24V、AC36、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V

连接方式 法兰、内螺纹、外螺纹、卡套、焊接

泄漏量 零泄漏

备 注 特殊型可定制