

# 尼龙PA66 70G25V0 NC010

产品名称	尼龙PA66 70G25V0 NC010
公司名称	东莞市庆友塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平大京九市场塑旺街
联系电话	0769-86291350 13416847300

## 产品详情

尼龙pa66 70g25v0 nc010 尼龙pa66 70g25v0 nc010

尼龙pa66 70g25v0 nc010/美国杜邦，重要参数：密度:1.54 g/cm3拉伸强度:138 mpa弯曲强度:190 mpa弯曲模量:8000 mpa热变形温度:243 。

pa66/70g33hr-I/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm3吸水率:0.7 %拉伸强度:196.1 mpa断裂伸长率:3 %弯曲强度:262 mpa。

pa66/70g33hrl nc010 (dry)/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm3拉伸强度:186 mpa断裂伸长率:4 %弯曲强度:262 mpa弯曲模量:8970 mpa。

pa66/70g33hs1l bk031 (dry)/美国杜邦。重要参数：密度:1.39 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:107 拉伸强度:186 mpa断裂伸长率:3 %弯曲模量:8970 mpa。

pa66/70g33hs1l nc010 (dry)/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.2 %缺口冲击强度:117 拉伸强度:186 mpa断裂伸长率:3 %。

pa66/70g33l nc010 (dry)/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.7 %缺口冲击强度:117 拉伸强度:186 mpa断裂伸长率:3 %。

pa66/70g43l nc010 (dry)/美国杜邦，重要参数：密度:1.51 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.6 %成型收缩率:0.2 %缺口冲击强度:133 断裂伸长率:2 %。

pa66/70g50hsl nc010 (dry)/美国杜邦，重要参数：密度:1.58 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.3 %拉伸强度:220 mpa断裂伸长率:2.1 %弯曲强度:350 mpa。

pa66/70g60hsl bk359 (dry)/美国杜邦，重要参数：密度:1.7 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1 %成型收缩率:0.2 %缺口冲击强度:12 热变形温度:255 。

pa66原料物性描述:

改性塑料基料，民用长丝高速防及常规防，也可用于防短纤地毯丝。

用于内部气体压力应用，例如闪烁方向开关装置、汽车镜框和山地车车轮。

特性：玻纤增强，用于需要高刚性和尺寸稳定性，耐热老化的部件。机械强度、尺寸稳定性、耐热性等均有明显提高，它可以代替金属或嵌入金属件的尼龙制品，

如螺丝螺帽、齿轮、轴套、滑轮、滑块、手柄、仪表壳等，广泛应用于汽车工业、纺织机械制造、化工行业、电子工业等部门。

由于"价格"浮动,请您及时来电,荣运塑胶给你"最新报价"!!

联系人：孙先生 手机：13650425232有报价需要，请电议，免费提供物性 sgs等报告

qq:1660282182

尼龙pa66 70g25v0 nc010