

# 台湾南亚尼龙6210GC FBK3

产品名称	台湾南亚尼龙6210GC FBK3
公司名称	东莞市庆友塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平大京九市场塑旺街
联系电话	0769-86291350 13416847300

## 产品详情

台湾南亚尼龙6210gc fbk3 台湾南亚尼龙6210gc fbk3

由于"价格"浮动,请您及时来电,荣运塑胶给你"最新报价"!!

联系人：孙先生 手机：13650425232有报价需要，请电议，免费提供物性 sgs等报告

qq:1660282182

nanya nylon[惠州]台湾南亚工程塑料

pa66 台湾南亚尼龙6210gc fbk3玻纤增强15%

pa66 台湾南亚6210gc fnc1玻纤增强33%

pa66 6210gc 台湾南亚6210gc gbk1玻纤增强33%

pa66 台湾南亚6401g6 fbk3玻纤增强30%

pa66 640pg5 台湾南亚640pg5 abk1玻纤增强25%

pa66 台湾南亚640pg5 anc1玻纤增强25%

pa66 台湾南亚6410g3 abk2玻纤增强15%

pa66 台湾南亚6410g3 anc1玻纤增强15%

pa66 台湾南亚6410g4玻纤增强20%

pa66 台湾南亚6410g5 abk3玻纤增强25%

pa66 台湾南亚6410g5 gbk1玻纤增强25%

pa66 台湾南亚6210g6 玻纤增强30%

pa66 台湾南亚6210g9 玻纤增强45%

pa66 台湾南亚6401g4 玻纤增强20%

pa66 台湾南亚6410g3 玻纤增强15%

pa66 6410g5 台湾南亚6410g5 玻纤增强25%

pa66 台湾南亚6410g5 awt2 玻纤增强25%

pa66 台湾南亚6512 6310 尼龙树脂

pa66性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，nylon6  
tm为220-230 ，nylon66则为260-270 ，nylon  
本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3  
、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、  
油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座；

汽车： 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座；

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮；

分类：防静电pa，导电pa，加纤防火pa，防火pa，抗紫外线耐候pa，高温挤出级pa。