

美国杜邦PA66 72G33HS1L

产品名称	美国杜邦PA66 72G33HS1L
公司名称	东莞市庆友塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平大京九市场塑旺街
联系电话	0769-86291350 13416847300

产品详情

由于"价格"浮动,请您及时来电,荣运塑胶给你"最新报价"!!

美国杜邦pa66 72g33hs1l

美国杜邦pa66 72g33hs1l

联系人：孙先生 手机：13650425232有报价需要，请电议，免费提供物性 sgs等报告

qq:1660282182

美国杜邦pa66 72g33hs1l

尼龙聚酰胺77g43l美国杜邦77g43l

供应pa66 美国杜邦 73g30l gf30%增强，高强度，高刚性

供应pa66 美国杜邦 73g30lhf30% ，高强度，高刚性

美国杜邦pa66 72g33hs1l美国杜邦fr7026防火v0级 72g33hs1l 7304 nc010

pa66 美国杜邦fe5313 fr52g20lx 72g33hs1l标准粘度 抗磨损

pa66 美国杜邦fr16,fr60,fr70,防火阻燃v-0等级

美国杜邦系列?70g13hs1l热稳定的热稳定尼龙66与13

美国杜邦系列?70g33hs1l短玻璃纤维。润滑的gf33%。

美国杜邦系列?70g33hrl耐水解的水解和氧化性尼龙66 gf33%个短玻璃纤维。润滑的

美国杜邦系列?80g33hs1l热稳定的热稳定的尼龙66具有突出的冲击抗冲击技术体系的建立。

美国杜邦minlon?10b40具有较高的抗弯模量热变形温度，加上低收缩 11c40是通用型树脂

pa性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点

nylon6 tm为220-230 ，nylon66则为260-270 ，

nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；

3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；

4、低温特性佳；5、具自熄性；

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、

家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴 护盖断路器、开关壳座

汽车： 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输

分类：防静电pa，导电pa，加纤防火pa，防火pa，抗紫外线耐候pa，高温挤出级pa。

导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，

还大大降低了原材料的吸水率和收缩率，

具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(esd)防护的要求

。这些特殊改性材料经特殊配制，

适用于从100到10¹²欧姆,平方(ohms,sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。

有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低。它们的装配简便。

为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工。

诚信是我们的宗旨！欢迎新老客户来电洽谈！

美国杜邦pa66 72g33hs11