

22寸开放式炼胶机，560硬齿面炼胶机

产品名称	22寸开放式炼胶机，560硬齿面炼胶机
公司名称	青岛青橡机械有限公司
价格	237000.00/台
规格参数	
公司地址	青岛胶南康达联创
联系电话	0532-86112870

产品详情

560硬齿面炼胶机

用途：用于橡胶的热炼、混炼及生胶的塑炼等。 结构特征：本机为双辊筒开放式炼胶机，主要有机座（为铸造，为焊接）、机架、辊筒（铸钢辊和球磨铸铁辊）、传动齿轮、润滑装置、加热冷却装置、辊距调节装置（自动和手动）、安全制动装置及电动机、减速器等组成。辊筒采用ltg-h安全冷硬铸铁材质制成，其表面硬度hs 68~75，经过磨制而形成光滑的表面。辊筒内部为空心，可以根据使用要求，通入蒸汽或冷却水，用来调节辊筒的温度。两个辊筒以不同的速度作相对回转，使胶料拉入两辊缝中受机械加工。

型号	xk-150	xk-250	xk-300	xk-360	x(s)k-400	x(s)k-450	x(s)k-560/660	
辊筒工作直径(mm)	150	250	300	360	400	450	560/660	
辊筒工作长度(mm)	320	620	750	900	1000	1200	1530/2130	
前辊筒线速度(m/min)	3	15.1	15.1	16.25	18.65	24.5	27.7/28.6	
前后辊筒速比(m/min)	1 1.4	1 1.17	1 1.27	1 1.25	1 1.27	1 1.27	1 1.12/1:1.24	
最大辊距(mm)	10	10	10	10	15	15	15	

mm)								
一次加料量(kg)	1月2日	10月15日	15-20	20-25	18-35	25-50	50-65/165	
驱动电机功率(kw)	7.5	18.5	22	30	37	55	95/245	
/外形尺寸(长mm)		1080	13400	13580	13940	14250	15200	16120/7465
	宽	796	11350	11550	11780	11850	12380	12280/3662
	高	1415	11500	11695	11740	11870	11770	12000/2080
质量(kg)	1100	13500	15205	15670	17600	113000	122000/49000	

注 轴承传动 尼龙瓦为干油润滑，减速机为硬齿面减速机，硬度高，噪音小，使用寿命长。