

耐二氯甲烷防腐涂料四川成都豪士漆业供应

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 耐二氯甲烷防腐涂料四川成都豪士漆业供应 |
| 公司名称 | 成都市豪士漆业有限责任公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 豪士丹顿:耐二氯甲烷：长期 HS-900:耐二氯乙烷：长期 成都:耐甲苯：长期 |
| 公司地址 | 成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号 |
| 联系电话 | 028-60222296 13808051677 |

产品详情

HS-900型高固含弹性氟橡胶重防腐涂料

一 前言

这是成都市豪士漆业有限责任公司在普通氟橡胶防腐涂料的基础上加以改性研制生产的高科技产品。它是以高分子氟橡胶为主要成膜基料，加入特种吸酸剂、硫化剂、补强剂、特种添加剂、溶剂等经先进工艺制备而成的可以常温固化、并高温状态及其它复杂腐蚀环境下耐强酸的氟橡胶重防腐涂料。

二 适用范围

氟橡胶重防腐涂料由于具有耐高温、耐油、耐高真空及耐酸碱、耐各种化学药品的特点，适用于现代航空、导弹、火箭、宇宙

航行、舰艇、原子能等技术及汽车、造船、化

学、电讯、[仪器](#)

、机械、化工厂、炼油厂、油井钻台、风电设施等各种领域；还可用于腐蚀性极强的而且有一定温度的贮槽管道、泵和阀门、风扇、排气管道、烟囱、台面地板、墙壁等；也可用作各种橡胶塑料的保护层和各种纤维织物、芳纶、玻璃布的涂层；特别适用于脱硫塔、烟囱、化学储罐、搅拌装置、风机叶轮等高温恶劣环境下的内防腐，以及汽车发动机的密封垫圈等。

三 主要特点

3.1优异的耐温性能：可在300 以下短期工作，在250 以下长期工作。耐低温性能比较好，在-40摄氏度时仍具有一定的弹性。

3.2超强的耐腐蚀性能。高固含弹性氟橡胶重防腐涂料具有优良的化学稳定性，能够长期在高温状态下耐强酸、强溶剂、盐、石油产品、烃类等腐蚀介质。涂层的附着力强，抗干湿交替性好，对基体（钢铁、水泥、木料）附着力好，具有良好的耐磨、抗冲击性能，弹性好。

3.3 特别的耐老化性能：对化学腐蚀介质、日光、臭氧和辐射具有十分稳定的性能。氟橡胶涂层长期经受日光曝晒不老化,是一种长效长寿命涂层(长达10~20年之久)。

3.4 涂装工艺简单。高固含弹性氟橡胶重防腐涂料可以常温固化，不受场地、环境温度等的限制，涂装工艺十分简单。

3.5简化工艺成本低：高固含弹性氟橡胶重防腐涂料用于烟囱、脱硫塔内壁防腐时不再需要贴耐酸砖，直接涂覆在水泥或钢结构表面，能有效防止耐酸砖的脱落。

四 技术参数

| 项 目 | 技术参数 | 检测标准 |
|---------------|--------|------------------|
| 外观 | 各色粘稠液体 | |
| 粘度（25 ），mpa.s | 700 | GB/T 9751.1-2008 |
| | | |

| | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| 固体含量 , > , % | 50 ± 2% | GB/T 1725-2007 |
| 密度 20 , g/cm ³ | 2.0 | GB/T 6750-1986 |
| 耐热性 300 1h | 表面无起泡、剥落 | GB/T 1735-1986 |
| 耐热性 , 250 24h | 表面无裂纹、起泡、变色等 | GB/T 1735-2009 |
| 粘接强度 | 水泥3MPa钢板 : 5 MPa | GB/T 9286-1998 |
| 耐磨性 (压重450g棕刷往复1000次不露底) | 压重450g棕刷往复1000次不露底 | GB/T 23988-2009 |
| 耐冲击性 , cm | 50 | GB/T 1732-1993 |
| 密封性能 (钢板上1mm试样20000V电火花测试) | 不击穿 | GB/T 7993-2003 |
| 耐盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸、硫化氢等强腐蚀介质 | 不起泡 , 不脱落 , 不生锈 | GB/T 1763-1989 |

五 施工参考

5.1、将被涂物表面处理干净，表面无油脂、锈蚀，达到涂装规定要求即可。

5.2、将氟橡胶重防腐涂料按漆：固化剂=20:1的比例调匀即可使用，并在4小时内用完，现配现用，切忌将配好固化剂的涂料倒入原桶中。

5.3、如果涂料粘度过高，可以用豪士丹顿牌专用稀释剂适度稀释。

六 包装储存

6.1 包装：塑料桶密封包装，涂料25 kg /桶，固化剂1.25 kg /桶，稀释剂15kg/桶。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。切记碰撞。

6.3 有效贮存期：在遵守贮运条件下，自生产之日起，有效贮存期为12个月，如超过保质期后经工艺试验合格仍可使用。

七 卫生与安全

7.1 施工场所应提供足够的通风，避免吸收溶剂挥发气体和漆雾，皮肤与五官不得接触本品，以防中毒，如接触应用大量水清洗，再用适宜的洗涤剂或肥皂和水清洗并酌情就医。

7.2 施工现场应采取可靠的安全防范措施，禁止一切火星、明火，严禁吸烟。

7.3 操作人员必须配专用手套等进行操作，以免污染产品表面。

豪士漆业有限责任公司作为成都地区的涂料供应商，我们荣幸地宣布，现在我们可以为您提供耐二氯甲烷防腐涂料HS-900。这是一种经过长期研究和开发的高品质产品，能够在各种恶劣环境中保护您的建筑物和设施。

作为一种的防腐涂料，HS-900具有耐二氯甲烷特性，这意味着它能够有效地抵抗二氯甲烷侵蚀，保持涂层的完整性和耐久性。不管是在高温、低温、潮湿、酸性还是碱性环境下，HS-900都能够保持出色的性能。

我们在开发这款产品时，特意考虑到了成都地区的气候和环境特点。成都的气候四季分明，夏季高温潮湿，冬季寒冷干燥，酸性、碱性物质也较为常见。因此，我们选用了经过严格筛选的原材料，并结合先进的技术，确保HS-900在成都这样的环境中能够长期稳定地发挥作用。

HS-900不仅具有抗腐蚀的特性，还具备防水、防尘、耐久、耐磨等优势。在使用HS-900进行涂装之后，您的建筑物将能够长期保持美观和耐用，减少了维护和修复的成本和工作量。

除了HS-900，我们豪士漆业还提供其他优质的涂料产品，例如耐二氯乙烷与耐甲苯涂料。无论您的需求是防腐防锈、防水防潮还是装饰装修，我们都能够为您提供合适的解决方案。

在豪士漆业，我们一直致力于为客户提供高品质、可靠的涂料产品和优质的售后服务。如果您对我们的产品感兴趣，欢迎随时联系我们的销售团队，他们将会对您进行详细的解释和咨询，帮助您选择适合您需求的产品。

豪士漆业，成都地区涂料供应的之一！