

PA12日本大赛璐X1988

产品名称	PA12日本大赛璐X1988
公司名称	余姚同祥塑化有限公司
价格	65000.00/吨
规格参数	
公司地址	浙江省余姚市中国塑料城Z区415号
联系电话	86-057422676789

产品详情

pa12日本大赛璐x1988

特点：

a：pa12是从丁二烯线性，半结晶-结晶热塑性材料。它的特性和pa11相似，但晶体结构不同。相对密度小，仅1.02，是尼龙系列中最小的

b：吸水率低，尺寸稳定性好；耐低温性优良，可达-70

c：长期使用温度为80（经热处理后可达90），在油中可于100下长期工作，惰性气体中可长期工作温度为110。

d：pa12是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。它有很好的抗冲击性机化学稳定性。

e：它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间，这主要取决于材料品种、壁厚及其它工艺条件。

f：pa12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种。和pa6及pa66相比，这些材料有较低的熔点和密度，具有非常高的回潮率。pa12对强氧化性酸无抵抗能力。

应用范围：

要用于水量表和其他商业设备，光纤，电缆套，机械凸轮，汽车，滑动机构以及轴承。还用于：汽车燃油输送管、汽车制动刹车管、空调管、空压设备软管等。