

气动开关型刀闸阀PZ673X-10C DN350

产品名称	气动开关型刀闸阀PZ673X-10C DN350
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	型号:PZ673H、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、Y-10C气动开关型刀闸阀PZ673X-10C DN350用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

气动开关型刀闸阀PZ673X-10C

DN350轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸DN50~DN800，可在工作压力0.6MPa~1.6MPa，使用温度100℃情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

气动开关型刀闸阀PZ673X-10C DN350技术参数

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

气动开关型刀闸阀PZ673X-10C DN350零件材料

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动开关型刀闸阀PZ673X-10C DN350连接尺寸

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M
1.0MPa	50	48	100	125	335	4-M16
	65	48	120	145	363	4-M16
	80	51	135	160	395	4-M16
	100	51	155	180	465	8-M16
	125	57	185	210	530	8-M16
	150	57	210	240	630	8-M20
	200	70	265	295	750	8-M20
	250	70	320	350	900	12-M20
	300	76	368	400	1120	12-M20
	350	76	428	460	1260	16-M20
	400	89	482	515	1450	16-M22
	450	89	532	565	1600	20-M22
	500	114	585	620	1800	20-M22
	600	114	685	725	2300	20-M27
	700	127	800	840	2500	24-M27