

哈尔滨锅炉阻垢剂

产品名称	哈尔滨锅炉阻垢剂
公司名称	沈阳鑫华膜环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	哈尔滨市道外区东北新街100号
联系电话	86-02431839796 13998869120

产品详情

产品性能：外观 透明液体 pH值 8-10 密度20 g/cm 1.08 ± 0.05 产品特点:

1》适用于各种膜元件的维护如美国陶氏公司、东丽公司、海德能公司等膜元件。

2》适用于各种水质中具有高效能抑垢能力。 3》可以减少或取代膜系统加酸处理。

4》减少结构现象并减少膜清洗频率。 5》用低的注药剂量，便可获得较佳经济效果。

6》给水pH值在5—10范围内有效。 7》对于不同种类、不同程度结垢物质而言，是一种极佳的抑垢剂。

使用说明：使用bf-106阻垢分散剂时,为达到最佳效果，加药点应设在保安过滤器前，一般加量为3-5ppm. 具体加药量可根据进水含盐量、温度、回收率，通过相应计算一个参考量。过量或不足可能造成膜系统结垢或污染。

包装与储存：本品采用25kg塑料桶包装，产品性能稳定，最低储存温度-5 ，保质期2年。

安全防护：本品为化工产品，偏弱碱性，操作时注意保护，避免皮肤、眼睛接触，如液体接触身体应及时用清水冲洗。