

EVA埃克森美孚LD 783现货5.吨

产品名称	EVA埃克森美孚LD 783现货5.吨
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国Escorene埃克森美孚 名称:EVA LD 783
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

EVA埃克森美孚LD 783现货5.吨

物理性能测试条件	测试方法	测试结果	单位
熔融指数			190 °C/2.16 kg
醋酸乙烯含量			
硬度计硬度	支撑 A, 15 秒		
机械性能测试条件			断裂

ASTM D1238

ExxonMobil Method

ASTM D2240

ASTM D638

弯曲模量	-1断裂割	ASTM D798
装有测量仪表的 落镖冲击	-40 ° C	ASTM D3763

(群发代理) EVA原包现货：UL00909CC1 VAC含量9%，适合电缆料和注塑制品

(群发代理) EVA原包现货：UL00909KH VAC含量9%，含有消雾剂。适合挤塑涂层制品和注塑制品

(群发代理) EVA原包现货：UL02012 VAC含量12%，注塑级

(群发代理) EVA原包现货：UL02020 VAC含量20%，适合注塑和混合用料

(群发代理) EVA原包现货：UL02133 VAC含量33%，适合混合用和热熔粘合剂

(群发代理) EVA原包现货：UL02528 VAC含量28%，适合混合用和热熔粘合剂

(群发代理) EVA原包现货：UL04028 VAC含量28%，适合混合用和热熔粘合剂

(群发代理) EVA原包现货：UL04028CC VAC含量28%，适合混合用和热熔粘合剂

(群发代理) EVA原包现货：UL04533CC VAC含量33%，适合混合用和热熔粘合剂

(群发代理) EVA原包现货：UL05540CC VAC含量40%，适合混合用和热熔粘合剂

(群发代理) EVA原包现货：UL08533 VAC含量33%，适合混合用和热熔粘合剂

(群发代理) EVA原包现货：UL12530 VAC含量30%，适合混合用和热熔粘合剂

(群发代理) EVA原包现货：UL15019 VAC含量19%，适合混合用和热熔粘合剂

(群发代理) EVA原包现货：UL15028 VAC含量28%，适合混合用和热熔粘合剂

(群发代理) EVA原包现货：UL40028 VAC含量28%，适合混合用和热熔粘合剂

(群发代理) EVA原包现货：UL53019 VAC含量19%，适合混合用和热熔粘合剂

(群发代理) EVA原包现货：UL55450 VAC含量50%，适合混合用和热熔粘合剂