

不锈钢软连接厂家批发, 波纹管软连接价格

产品名称	不锈钢软连接厂家批发, 波纹管软连接价格
公司名称	泊头市金昌机械设备有限公司
价格	500.00/件
规格参数	压力:1.0Mpa 规格:DN65 连接形式:法兰
公司地址	沧州泊头市工业区
联系电话	86-0317-8225554 15931710409

产品详情

不锈钢软连接是金属软管安装在压力管路中的主要承压件，同时对波纹管起护套作用，根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织，不锈钢软连接的压力范围一般为pn0.6 32.0mpa。最高达42.0mpa。由于制作金属软管主要零件的材料是采用奥氏体不锈钢，因而保证了金属软管优良的耐温性和耐蚀性，波纹管软连接的工作温度范围极广，为-196 600度，使用的软管按管道所通介质的腐蚀性选择适用的不锈钢牌号，即可保证软管的耐蚀性。不锈钢软连接具备了良好的柔软性、抗疲劳性、耐高压、耐高低温、耐蚀性等诸多特性，它相对其它软管（橡胶、塑料软管）的寿命就要高出许多，故它又具有较高的综合经济效益。

不锈钢软连接，波纹管软连接具有以下5个特点：

- 1、软连接两端的连接配置了各种接口形式，方便连接和使用。软管两端的连接还可以制成除螺纹、法兰标准之外的其他连接方式。
- 2、不锈钢软连接整体采用1cr18ni9ti不锈钢材料制成、后期经过热处理作了重大的工艺改进，使金属软管的使用寿命提高一倍，并具有较强的耐腐蚀能力。
- 3、软管管体为薄壁不锈钢管体液压、旋压成形，具有较强的柔韧性、伸缩性、弯曲和抗震能力、编织网套的加强保护，是其耐压能力较高。
- 4、具有耐高腐蚀物质(酸、碱、硫化氰等多种化学成分流体介质)的能力
- 5、不仅适于旋转接头的配套，而且广泛应用于各种流体截止输送的挠性连接。

金昌波纹管厂主营 生产销售补偿器吗，软管，波纹管软连接，金属软连接，不锈钢软连接等管道配件产品，我厂产品厂家直销，让利客户，我厂有独立官方网址<http://www.jcbwgc.com/> <http://www.jcbwg.com/> 厂家销售部0317-8295554 欢迎客户来电咨询产品问题！