

飞马特等离子电源CutMaster A80

产品名称	飞马特等离子电源CutMaster A80
公司名称	北京因诺伟克数控科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市丰台区永外东铁营五间楼十号五岳大厦A座K30-1室
联系电话	86-01080207176 18911922698

产品详情

cutmaster a80 特性

强大的80%高暂载率使该系统即便在最恶劣的环境中也能进行全天候的生产切割作业。便携式设计和方便实用的装配底座使其在任何时候的安装都显轻松自如。割枪阀的设计更是缩短了部件更换时间，从而提高了生产率。

电源系统后面板设计有cnc连接插孔，插孔上分别有“启动/停止”端口和“机床运动”端口。电源端子板内包含有全电弧电压接口。设计软件可自动检测割枪工作状态，并进行自动切割和手动切割模式之间的切换。专用软件的设计使该系统在很多应用领域，如薄型材质或管材的切割，都能增加负载持续时间，提高操作性能。

额定输出	80 amps
输出范围	30 - 80 amps, 最大100 amps,可调
开孔和切割能力	1/2" (12mm)
最大开孔和切割能力	3/4" (20mm)
最大边缘起弧	1 1/4" (30mm)

输入电压	208-230/460v, 1/3ph, 50/60 hz, 380/400v, 3 ph, 50/60 hz, 600v, 3 ph, 60 hz
输入电流@最大输出	1 ph, 208v-99 amps 3 ph, 208v-49 amps 1 ph, 230v-95 amps 3 ph, 230v-45 amps 3 ph, 380v-28 amps 3 ph, 400v-27amps 1 ph, 460v-60 amps 3 ph, 460v-29 amps
输出功率	12 kw
暂载率	80% @ 80 amps
最大空载电压	260 vdc
气体类型	air @75 psi (5.2 bar) @6.7cfm (189 lpm)
引导弧零件	引导弧点燃管
重量	63 lbs. (28.6kg) - 包含电源 , 电源电缆, (割枪及导线)
尺寸	h 13.5" (343mm) x w 9.75" (248mm) x l 26.0" (660mm)
工作电缆	20 ' (6.1m)
控制器	cnc

	后面板连接插口,内含启动/关闭端口和“ok-
输入电源电缆	10 ' (3m) 带插头 (208/230v) 6 ' (2m) 不带插头 (400v)
保修期	电源保修3年, 割枪保修1年- 美国电源保修3年, 割枪
认证	ip-23c, csa, ntrl/c, ce, ccc
割枪配置	
割枪	sl100®sv w/atc®, 180 ° automation