

耐腐蚀圆弧泵，YCB3.3不锈钢耐腐蚀圆弧齿轮泵

产品名称	耐腐蚀圆弧泵，YCB3.3不锈钢耐腐蚀圆弧齿轮泵
公司名称	泊头市红旗高温泵厂
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州地区泊头市工业开发区
联系电话	86-03178289004 15383376607

产品详情

同等价格，质量最好；同等质量，价格最低。

圆弧齿轮油泵适用于输送液体温度不超过80℃，粘度为5-1500cst如石油、重油、工业轻油等。不适用于输送含硬质颗粒及杂物纤维或含硫成分过高，有腐蚀性的油料。也适用于输送挥发性高，燃点低的油料，例如：汽油、苯介质液体。

ycb系列圆弧齿轮油泵具有噪音低，效率高，寿命长等优点。齿轮采用圆弧加其它曲线复合成齿形，所以油泵具有极佳的工作特性，

型号	流量 q	转速 n r/min	排出压力 p mpa	必需汽 蚀余量 r m	效率 %	电动机		
	m3/h					频率 Hz	功率kw	型号
ycb0.6-0.6	0.6	910	0.6	5.5	32	50	0.75	v90s-6
	1.0	1390				50	0.75	v80l2-4
	0.7	1130				60	0.75	v90s-6
	1.2	1710				60	0.75	v80l2-4
ycb0.6-1.6	0.6	910	1.6	7.0	70	50	1.1	v90l-6
	1.0	1400				50	1.5	v90l-4
	0.7	1130				60	1.1	v90l-6
	1.2	1710				60	1.1	v90s-4
ycb1.6-0.6	1.6	910	0.6	5.5	42	50	0.75	v90s-6
	2.5	1400				50	1.1	v90s-4
	1.9	1130				60	1.1	v90l-6
	3.0	1710				60	1.5	v90l-4
ycb1.6-1.6	1.6	940	1.6	7.0	71	50	2.2	v112m-6

	2.5	1440				50	4	v112m-4
	1.9	1150				60	2.2	v112m-6
	3.0	1750				60	4	v112m-4
ycb3.3-0.6	3.3	940	0.6	5.0	60	50	1.5	v100l-6
	5.0	1420				50	2.2	v100l1-4
	4.0	1150				60	1.5	v100l-6
	6.0	1730				60	2.2	v100l1-4
ycb3.3-1.6	3.3	960	1.6	7.0	72	50	5.5	v132m2-6
	5.0	1440				50	7.5	v132m-4
	4.0	1170				60	4	v132m1-6
	6.0	1750				60	7.5	v132m-4
ycb4-0.6	4.0	940	0.6	5.0	60	50	1.5	v100l-6
	6.0	1420				50	2.2	v100l1-4
	4.8	1150				60	2.2	v112m-6
	7.2	1730				60	3	v100l2-4
ycb4-1.6	4.0	960	1.6	7.0	72	50	5.5	v132m2-6
	6.0	1440				50	7.5	v132m-4
	4.8	1170				60	5.5	v132m-6
	7.2	1750				60	7.5	v132m-4
ycb8-0.6	8.0	960	0.6	5.0	61	50	3	v132s-6
	12.0	1440				50	5.5	v132s-4
	9.6	1170				60	4	v132m1-6
	14.4	1750				60	5.5	v132s-4