

华潮KCB-T系列铜齿轮防爆齿轮泵

产品名称	华潮KCB-T系列铜齿轮防爆齿轮泵
公司名称	泊头市红旗高温泵厂
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州地区泊头市工业开发区
联系电话	86-03178289004 15383376607

产品详情

同等价格，质量最好；同等质量，价格最低

kcb-t系列铜齿轮泵适用于输送温度不高于80℃，粘度不大于1500cst，不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性的易燃、易爆、易挥发的润滑油或性质类似润滑油的液体，如柴油、汽油、苯等。但注意的是，输送上述物质时，需配防爆电机使用。

齿轮采用青铜制造，运行时旋转摩擦不产生静电，广泛用于加油站、油罐车等油料输送，具有良好的自吸性能，噪声小，寿命长。

型号	流量		转速 n kw	排出压力 mpa 型号	汽蚀余量 m	效率 %	电机	
	m ³ /h	l/min						
kcb-18.3	1.1	18.3	1400	1.45	5	44	1.5	y90l-4
2cy-1.1/1.45								
kcb-33.3	2	33.3	1420	1.45	5	44	2.2	y100l1-4
2cy-2/1.45								
kcb-55	3.3	55	1400	0.33	7	41	1.5	y90l-4
2cy-3.3/0.33								
kcb-83.3	5	83.3	1420	0.33	7	43	2.2	y100l1-4

2cy-5/0.33								
kcb-135	8	135	940	0.33	5	46	2.2	y112m-6
2cy-8/0.33								
kcb-200	12	200	1440	0.33	5	46	4	y112m-4
2cy-12/0.33								
kcb-300	18	300	960	0.36	5	42	5.5	y132m2-6
2cy-18/0.36								
kcb-483.3	29	483.3	1440	0.36	5.5	42	11	y160m-4
2cy-29/0.36								
kcb-633	38	633	970	0.28	6	43	11	y160l-6
2cy-38/0.28								
kcb-960	58	960	1470	0.28	6.5	43	18.5	y180m-4
2cy-58/0.28								
kcb-1200	72	1200	740	0.6	7	43	37	y280s-8
kcb-1600	95	1600	980				45	y280s-6
kcb-1800	112	1800	740	0.6	7.5	43	55	y315s-8
kcb-2500	150	2500	985				75	y315s-6
kcb-2850	170	2850	740	0.6	8	44	90	y315l1-8
kcb-3800	230	3800	989				110	y315l1-6
kcb-4100	245	4100	743	0.6	8	44	132	y355m1-8
kcb-5400	325	5400	989				160	y355m1-6
kcb-5600	330	5600	744	0.6	8	44	160	y355m2-8
kcb-7600	460	7600	989				200	y355m3-6
kcb-7000	420	7000	744	0.6	8	44	185	y355l1-8
kcb-9600	570	9600	989				250	y355l2-6