

高粘度泵，华潮NYP糖蜜专用高粘度齿轮泵

产品名称	高粘度泵，华潮NYP糖蜜专用高粘度齿轮泵
公司名称	泊头市红旗高温泵厂
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州地区泊头市工业开发区
联系电话	86-03178289004 15383376607

产品详情

同等价格，质量最好；同等质量，价格最低。

nyp系列 内环式高粘度泵

是容积式泵,适用于输送有一定粘度且纯净的液体,可输送油品、糖蜜,沥青,油漆等不含颗粒性杂质的高粘度物料;还可用于输送高温、高粘度聚合物熔体物料.

该齿轮泵分为普通铸铁和铸钢两种.根据需选择保温的位置.泵头、泵体,密封腔部分均可做保温夹套.夹套与泵体铸成一体,效果良好。在不拆泵的前提下可调节齿轮间隙,使泵达到不同粘度的要求.

nyp系列内环式高粘度泵优点 (1) 输送液体平稳,振动小,噪音低. (2) 自吸性强. (3) 内外转子转向相同,磨损小,使用寿命长. (4) 泵的转速与流量呈正比 (5) 适用粘度大的介质的输送.

nyp系列内齿合高粘度泵性能参数表:

型号	流量		压力 mpa	吸入 口径	排出 口径	必须 转速	效率 %	功率 kw	转 速,r/ min	减速方式	
	m ³ / h	l/mi n								减速机	
nyp3/1	2	33.3	1.0	rp1	rp2	5	45	3	587	ycj71	
nyp10/ 1.0	6	100	1.3	rp2	rp2	5	45	7.5	228	vci112	
	8	133.3	1.0	rp2	rp2		45	7.5	303	ycj100	
	10	166.7	1.0	rp2	rp2		51	7.5	357	ycj100	
	12	200	1.0	rp2	rp2		54	7.5	475	vci100	
nyp30/ 1.0	18	300	1.0	φ 80	φ 80	5	54	15	305	ycj112	

	22	366. 7	ç 80	58	15	359	ycj112
	28	466. 7	ç 80	65	15	479	ycj112
nyp50/ 1.0	50	833. 3	ç 15 0	52	37	128	ycj315
	80	1333 3	ç 15 0	58	45	208	ycj355
	100	1666 6	ç 15 0	65	55	253	ycj355
nyp3/1 0	1.5	25	rp11 2	43	3	480	皮带轮传动
	2	33.3	rp11 2	43	3	640	
nyp10/ 1.0	8	133. 3	rp2	43	7.5	303	
	10	166. 7	rp2	49	7.5	357	
	12	200	rp2	51	7.5	475	