

卡套过滤器 昆山英思达流体设备 丽水过滤器

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 卡套过滤器 昆山英思达流体设备 丽水过滤器 |
| 公司名称 | 昆山英思达流体设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房 |
| 联系电话 | 15312166779 15312166779 |

产品详情

单向阀有直通式和直角式两种。直通式单向阀用螺纹连接安装在管路上。直角式单向阀有螺纹连接、板式连接和法兰连接三种形式。液控单向阀也称闭锁阀或保压阀，它与单向阀相同，用以防止油液反向流动。但在液压回路中需要油流反向流动时又可利用控制油压，打开单向阀，使油流在两个方向都可流动。液控单向阀采用锥形阀芯，因此密封性能好。在要求封闭油路时，可用此阀作为油路的单向锁紧而起保压作用。液控单向阀控制油的泄漏方式有内泄式和外泄式二种。在油流反向出口无背压的油路中可用内泄式；否则需用外泄式，以降低控制油压力。

单向阀

单向阀是流体只能沿进水口流动，出水口介质却无法回流，俗称单向阀。单向阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动，或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。单向阀有直通式和直角式两种。直通式单向阀用螺纹连接安装在管路上。直角式单向阀有螺纹连接、板式连接和法兰连接三种形式。

单向阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动，或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。

单向阀特点每个单向阀均在工作压力下用氮气进行密封性测试。CV型1.弹性密封圈阀座，无噪音，有效止回；2.工作压力：207 bar (3000 psig)；3.多种端接和阀体材料。CH型1.浮动密封圈，防止污染物影响密封；2.工作压力：414 bar I(6000 psig)；3.多种端接和阀体材料。CO型1.一体式阀体，微米过滤器价格，结构紧凑；2.工作压力：207 bar (3000 psig)；3.多种端接和阀体材料。COA型1.一体式阀体，微米过滤器，结构紧凑；2.工作压力：207 bar (3000 psig)；3.多种端接和阀体材料。CL型1.工作压力：414 bar I(6000 psig)；2.多种端接和阀体材料；3.联合阀帽设计，更安全，丽水过滤器，全金属结构，水平方向安装，阀帽螺母在上部。卡套过滤器-昆山英思达流体设备-丽水过滤器由昆山英思达流体设备有限公司提供。“针阀,卡套高温针阀,卡套安全阀”选择昆山英思达流体设备有限公司，公司位于：昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房，多年来，昆

山英思达坚持为客户提供好的服务，联系人：顾先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆山英思达期待成为您的长期合作伙伴！