

# 袋装化肥计数器

产品名称	袋装化肥计数器
公司名称	福州零点喷码技术有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	
公司地址	福州市台江区中平路169号苍霞新城嘉盛苑2号楼319单元
联系电话	0591-83407931

## 产品详情

### 悟隆wl99- 袋装化肥计数器

悟隆wl99- 袋装化肥计数器：<http://www.huafeijsq.com/> ) ——中国化肥行业计数器第一品牌。代替人工点包计数，节约人力资源，实现企业管理、生产线上的人性化、智能化，采用“双通道带速补偿法”，对检测到的化肥包进行模糊智能优化处理。有效吸收了冗余的干扰信号，智能识别化肥连包和小叠包，达到化肥在传送带上精准计数，并且同装车机连锁，单车到包时，装车机/包装机自动停机。

悟隆袋装化肥计数器功能与特点：

集中管理，易于使用、便于监控，更人性化

化肥厂专用，计数精确、快速，经久耐用

可单包计数、连包计数、批量计数

采用“双通道带速补偿法”可智能分辨连包

采用“不规则化肥连包补偿法”可智能分辨小叠包

化肥计数器同装车机连锁，单车到包后，装车机/包装机自动停机

光电信号隔离，抗干扰性强

断电存储功能，防止数据丢失

美观大方，可外接多个大屏幕显示屏

单包计数：可自动吸收化肥袋上和皮带上的干扰脉冲达到准确计数

连包计数：设定单包的正常参数，连包时可根据单包的正常参数智能识别出连包数

批量计数：可设定并显示单包数（0-60000），达到设定值时，计数器输出闪烁报警信号“al”并输出一组开关控制信号（5a）

设定值到达时计数器自动清零或手动清零：可按需要输入密码设定

批量设定值到达提前报警：提前包数可按需要输入密码设定

总数累计：可查看计数总数（0-9999999）（输入密码可清零）

故障报警：当化肥计数器检测到感应头状态异常，或连包超过10包以上输出一组继电器开关信号报警（5a），该开关可接报警铃或停皮带

自动控制：化肥计数器继电器开关信号可直接与包装线的二次线路实现自动控制。（如：控制包装机停止，皮带停止，推包机开合，装车机停止，连接报警铃等）

福州零点自动化喷码机，效果明显，字体清晰，大气美观，实用更

专业！！快来咨询吧：13559178800。

悟隆袋装化肥计数器规格:

- 1.主机尺寸：400mm x 300mm x 80mm
- 2.主机屏幕字体：字高2cm，双排显示，显示累计数和单车数
- 3.外接大屏幕显示器尺寸：430mm x 175mm x 85mm
- 4.外接大屏幕字体：字高10cm以上，单排显示，显示单车数

悟隆袋装化肥计数器主要技术参数：

额定电源电压：220v

工作电压范围：额定电压85-110%

计数输入方式：光电输入、接近开关输入

计数范围：批量计数：0-65535

累加计数：0-9999999（输入密码可清零）

工作模式：加计数

化肥连包计数分辨：2-10包 智能分辨化肥连包和小叠包

电源功耗：25w

工作环境温度：-10 ~ +50 c 无冷凝水

复零（清零）方式：手动/自动复零（清零），或可按需要输入密码设定

输出触点：常开常闭

提前报警：达到设定值时，计数器输出闪烁报警信号“al”并输出一组开关控制信号（5a），提前包数可按需要输入密码设定。

故障报警：当化肥计数器检测到感应头状态异常，或连包超过10包以上，输出一组继电器开关信号报警（5a），该开关可接报警铃或停皮带。

自动控制：继电器开关信号可直接与包装线的二次线路实现自动控制。（如：控制包装机停止，皮带停止，推包机开合，装车机停止，连接报警铃等）。

维护：保持对射光电开关在同一直线上和感应头的清洁。