袋装水泥计数器

产品名称	袋装水泥计数器
公司名称	福州零点喷码技术有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	
公司地址	福州市台江区中平路169号苍霞新城嘉盛苑2号楼319单元
联系电话	0591-83407931

产品详情

悟隆wl99-iii袋装水泥计数器

悟隆wl99-iii袋装水泥计数器：http://www.abc-ok.net/）——中国水泥行业计数器第一品牌。光电信号隔离，抗干扰性强，水泥计数器继电器开关信号可直接与包装线的二次线路实现自动控制。

悟隆袋装水泥计数器规格:

1.主机尺寸：400mm x 300mm x 80mm 2.主机屏幕字体：字高2cm，双排显示，显示累计数和单车数
3.外接大屏幕显示器尺寸：430mm x 175mm x 85mm
4.外接大屏幕字体：字高10cm以上，单排显示，显示单车数
福州零点自动化喷码机，效果明显，字体清晰，大气美观，实用更

专业！！快来咨询吧：13559178800。 悟隆袋装水泥计数器主要技术参数：

额定电源电压：220v 工作电压范围：额定电压85-110% 计数输入方式：光电输入、接近开关输入
计数范围：批量计数：0-65535 累加计数：0-9999999 （输入密码可清零） 工作模式：加计数
水泥连包计数分辨：2-10包 智能分辨水泥连包和小叠包 电源功耗：25w 工作环境温度： -10～+50 c
无冷凝水 复零（清零）方式：手动/自动复零（清零），或可按需要输入密码设定 输出触点：常开常闭
提前报警：达到设定值时，计数器输出闪烁报警信号“ al ”并输出一组开关控制信号（5a），提前包数可按需要输入密码设定。 故障报警：当水泥计数器检测到感应头状态异常，或连包超过10包以上，输出一组继电器开关信号报警（5a），该开关可接报警铃或停皮带。 自动控制：继电器开关信号可直接与包装线的二次线路实现自动控制。（如：控制包装机停止，皮带停止，推包机开合，装车机停止，连接报警铃等）。 维护：保持对射光电开关在同一直线上和感应头的清洁。