

泵吸式甲醛浓度检测仪和便携式甲醛泄漏检测仪

产品名称	泵吸式甲醛浓度检测仪和便携式甲醛泄漏检测仪
公司名称	济南道佳电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济南市天桥区济洛路170号院内48幢227号
联系电话	86-053168804611 18615658987

产品详情

甲醛检测仪djy2000

供应泵吸式甲醛浓度检测仪和便携式甲醛泄漏检测仪djy2000

甲醛检测仪 甲醛浓度检测仪 甲醛泄漏检测仪 泵吸式甲醛检测仪 便携式甲醛检测仪 手持式甲醛检测仪
便携式甲醛浓度检测仪 手持式甲醛泄漏检测仪

甲醛检测仪，甲醛浓度检测仪，甲醛泄漏检测仪，泵吸式甲醛检测仪，便携式甲醛检测仪，手持式甲醛检测仪，便携式甲醛浓度检测仪，手持式甲醛泄漏检测仪

甲醛检测仪是我公司最新推出的一款专门用于检测甲醛浓度的手持式安全检测仪器，该款仪器采用泵吸的采样方式，泵的吸力大小可根据用户需要进行调节。甲醛检测仪与其他检测仪不同的是，它采用大容量锂聚合物充电电池，在关闭泵的情况下，可连续使用100小时，这是其他同类产品所不能及的。甲醛检测仪采用进口的电化学传感器，量程0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm可选，最大量程可到1000ppm，能满足不同客户的需求，甲醛检测仪被广泛应用于家具、地板、壁纸、涂料、园艺、室内装饰与整修、染料、造纸、制药、医疗、食品、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及养殖厂、垃圾处理厂、烫发场所、生产车间中生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产等有甲醛存在的场所。

甲醛检测仪的主要功能：

监测环境中或密闭空间中甲醛的浓度并报警

带自校验功能，零点标定功能，使气体监测更准确，更可靠

一键恢复出厂设置功能，可免去误操作的困扰

带温度和压力补偿，可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿

两级声光报警，报警点可自行设置

大容量锂聚合物充电电池

泵吸式采样方式，泵的吸力大小可调

外壳采用高强度特殊工程塑料，防滑，防水，防尘，防爆

精美高档的铝合金手提箱

甲醛检测仪的主要特点：

采用原装进口高精度电化学原理传感器

usb接口高速数据传输，可下载打印数据

液晶点阵显示技术，可显示气体种类，气体单位，

气体浓度值，测量最大值，当地时间，环境温度等

支持中英文操作界面，切换简单方便

气体浓度单位ppm，mg/m³可快速切换显示

内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调

防爆合格认证，防爆等级：exia ct4

甲醛检测仪的主要技术参数：

被测气体：甲醛（ch₂o）

检测原理：电化学原理

采样方式：泵吸式，流量可达1l/min，泵的吸力大小有十个档位可调

量

程：0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm
（量程可选，未列出量程可订制）

分辨率：0.001ppm（0-1ppm）、0.01ppm（0-100ppm及以下）、0.1ppm（0-200ppm、0-500ppm）、1ppm
（0-1000ppm）

精 度:2%fs

信号输出:usb接口高速数据传输，可下载打印数据（可选）

响应时间: 10s

恢复时间: 10s

重 复 性: $\pm 1\%$

线性误差: $\pm 1\%$

零点漂移: $\pm 1\%$ (f.s./年)

显示技术:液晶点阵显示技术

操作语言:支持中英文

气体单位:支持多个气体单位切换显示

工作温度:-40 ~ 70

工作湿度:0-95%rh

防爆等级:exia ct4

防 护:ip66

报警方式:声、光、振动

工作时间:100小时（关泵）

尺 寸:205*75*32mm

重 量:300g