

气动圆顶阀 天津圆顶阀 天津实达电力

产品名称	气动圆顶阀 天津圆顶阀 天津实达电力
公司名称	天津市实达电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区豆张庄乡佰特道北侧6号（注册地址）
联系电话	18602228555 18602228555

产品详情

选材考究、工艺科学；阀芯是圆顶阀的部件，根据使用工况的不同采用不同的耐磨材料，使产品具有耐磨、耐冲刷等特性；阀芯光滑坚硬的表面，保证了阀芯与橡胶密封圈的紧密接触，实现了密封的配置。

当圆顶阀处于关闭状态时，橡胶密封圈充气，气动圆顶阀，膨胀紧紧地压在球面圆顶阀芯上，扇形气缸出口圆顶阀，从而形成一个非常可靠的密封环带，阻止了管道内物料的流动。当圆顶阀开启时，橡胶密封圈排气，圆顶阀阀芯开启，水冷圆顶阀，此时阀门打开。

圆顶阀阀芯根据使用场合的不同，采用不同材料，表面进行不同硬化处理方式，利用阀芯光滑坚硬的表面，可保证与橡胶密封圈良好的紧密接触以保证密封的可靠。橡胶密封圈采用特种材料制成，具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损、耐老化等特点，使用寿命长。阀门开启时，料口全流通无阻挡。该阀适用介质：气体，液体，半流体及固体粉末。

?产品介绍

产品介绍

圆顶阀的主要功用是截断物料或料气混合物，与传统的蝶阀、锥形阀、闸阀及球阀功用相似，但性能及寿命均优于这些传统阀门。圆顶阀标准尺寸范围为DN50

至DN400，天津圆顶阀，耐温350℃，非标圆顶阀尺寸可达DN760，工作压力43公斤，制造材料有多种选择；圆顶阀阀体部件和密封圈有很多可选材料和涂层，保证耐磨性能和各种化学物料的兼容性；终身免润滑轴承无需维护，组装完成后每个圆顶阀都执行压力测试和功能测试。

圆顶阀密封圈的更换和检查。

- 1.拆除顶板/接头的螺栓，吊出由顶板/接头、密封圈、嵌入环和接头箍圈组成的密封组件。
- 2.记下接头箍圈下的垫片的数量和厚度。使用0.4mm、0.8mm和1.5mm厚度的垫片，得到要求的密封间隙0.3—0.6 mm(密封圈和圆顶之间的间隙；此要求为对我公司圆顶阀的通用要求)
- 3.从嵌入环上拆下密封圈，检查磨损和损坏的情况。必要时马上更换。
- 4.用手转动圆顶，检查轴承状况。如果轴承卡住或需要更换，按照‘圆顶阀轴承拆除/更换’部分处理。二期锅炉设有容量为5%MCR的启动旁路系统。

气动圆顶阀-天津圆顶阀-

天津实达电力(查看)由天津市实达电力设备有限公司提供。天津市实达电力设备有限公司是天津天津市，输送设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天津实达电力领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天津实达电力更加美好的未来。