

自粘防水卷材施工工艺 自粘防水卷材 荣靖

产品名称	自粘防水卷材施工工艺 自粘防水卷材 荣靖
公司名称	潍坊荣靖防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15854480277 15854480277

产品详情

{防水卷材}{自粘防水卷材}{自粘聚合物防水卷材}{双面自粘防水卷材}{自粘改性沥青防水卷材}{防水卷材厂家}{自粘防水卷材厂家}{防水卷材生产厂家}{自粘防水卷材价格}{自粘防水卷材报价}{自粘防水卷材型号}

1.产品概述

自粘聚合物改性沥青防水卷材是以自粘聚合物改性沥青为基料，采用无胎基（非外漏使用）或聚酯胎基增强，以聚酯膜（PET）、聚乙烯膜（PE）、铝箔或涂硅隔离膜为上表面材料，下表面覆以涂硅隔离膜为防粘层而制成的自粘聚合物改性沥青无胎基防水卷材。

2.产品特点

- 1.产品具有优异的不透水性，以及抗变形性能。
- 2.抗拉强度高，延伸率大，对基层收缩变形和开裂适应能力强；
- 3.低温性能好，使用温度范围宽。
- 4.具有优异的粘接性能，与结构实现完全满粘接，有效的防止因破损出现串水现象。
- 5.良好的自愈性能，可使局部受破坏点自行愈合。
- 6.施工方便，热熔法施工四季均可操作，接缝可靠。

3.产品规格

产品按性能分为：I型、II型、有胎基、无胎基

产品按上表面材料分为：聚乙烯膜（PE）、PET、无膜双面自粘（D）

产品按规格：宽度（mm）：1000、2000

厚度（mm）：1.2、1.5、2.0、3.0、4.0

{防水卷材}{自粘防水卷材}{自粘聚合物防水卷材}{双面自粘防水卷材}{自粘改性沥青防水卷材}{防水卷材厂家}{自粘防水卷材厂家}{防水卷材生产厂家}{自粘防水卷材价格}{自粘防水卷材报价}{自粘防水卷材型号}

基层要求：基层表面应坚固、干净、湿润无积水。

节点附加层施工：按照相关规范或设计要求对节点部位增贴附加层。

铺贴大面防水卷材：铺抹水泥砂浆一般厚度2-3mm（视基层平整度确定），自粘防水卷材，揭掉防水卷材下表面隔离膜将卷材平铺在水泥浆上。卷材与相邻卷材之间平行对接。

提浆：用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面排除卷材下面空气，使卷材与砂浆紧密贴合。

养护：卷材铺贴完成后养护48小时（具体时间根据施工时的环境温度确定）。

卷材搭接缝处理：清理干净搭接部位后，揭开卷材搭接部位上边面隔离膜采用自粘封口条盖压在对接部位。

自粘式防水卷材与普通防水材料相比，具有如下特点：1、常温下冷施工，不需要热熔。施工时只要剥开隔离纸，即可直接铺贴，自粘防水卷材施工工艺，施工极为方便，可有效缩短工期；2、具有较高的撕裂强度，能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏；3、具有极高的抗穿透、抗冲击性能；4、优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性；5、耐高低温，抗老化，使用寿命长。6、在施工方法上，自粘防水卷材技术交底，本工法具有如下特点：（1）施工工艺完善、简便，可操作性强，劳动强度低；（2）施工速度快、工效高，自粘防水卷材，可确保工期；（3）施工质量容易得到保证，能够满足较高的防水要求。

一、工艺原理SRC-40自粘聚合物改性沥青防水卷材是在传统SBS改性沥青防水卷材的基础上，复合一层特ZHI防粘膜经化学共聚改性沥青而成，产品分为聚乙烯膜（PE）、细砂（S）、铝膜（AL）等覆面材料。产品特有的自粘胶料能在潮湿基面施工并且运用自如，无须找平基层和涂刷基面处理剂，无须用火热熔，能与水泥砂浆或混凝土YONG久地融为一体，实现真正意义上的“皮肤式防水”。

自粘防水卷材施工工艺-自粘防水卷材-荣靖由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。潍坊荣靖防水工程有限公司是一家从事“防水卷材,防水涂料,防水材料,防潮材料等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“荣靖防水卷材,荣靖防水涂料,荣靖防水材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使荣靖在防水、防潮材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

