

# 广东清远小区基础设施园路乡村围墙实心砖 东联砦源现货

产品名称	广东清远小区基础设施园路乡村围墙实心砖 东联砦源现货
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

### 广东清远小区基础设施园路乡村围墙实心砖 东联砦源现货

免烧青砖，实心砖，彩砖，水泥砖，这些关键词在广西东联砦源建筑材料有限公司的产品中贯穿全文，我们将为您详细介绍我们的产品。

#### 产品特点：

**耐候：**由于采用了复合硅酸盐水泥和粉煤灰的制作工艺，我们的砖块经过加压和密封养护，具有出色的耐候性能。**防火：**实心砖的特点使其在火灾发生时具有较好的防火性能，可有效减缓火势蔓延。**抗震：**我们的砖块采用10型震动加压成型与密封养护工艺，提高了砖块的抗震能力，确保了建筑的结构稳定性。**保温：**实心砖能够有效隔热，保持室内的温度平稳，达到节能的效果。**环保：**我们采用的制作工艺及材料均符合环保要求，对人体和环境无害。

#### 制作工艺：

我们的砖块采用10型震动加压成型与密封养护的制作工艺，确保了产品的质量和稳定性。在制作过程中，我们选用了复合硅酸盐水泥和粉煤灰等材料，经过加压后进行密封养护，使砖块的性能更加出色。

#### 主要用途：

广东清远小区基础设施园路乡村围墙实心砖适用于建筑庭院、乡村景观隔墙隔断等项目。其抗压强度在7.25Mpa到19.6 Mpa之间，能够满足各种场景的使用需求。

## 产品参数：

重量	抗压强度	主要用途	生产线	制作工艺	特点
2.5-3kg /块	7.25Mpa-19.6 Mpa	建筑庭院乡村景观隔墙隔断	10型震动加压成型与密封养护	复合硅酸盐水泥、粉煤灰	加压经过密封养护、耐候、防火、抗震、保温、环保等

通过以上介绍，我们相信您已经对免烧青砖、实心砖、彩砖、水泥砖有了更加全面的了解。我们的产品具有耐候、防火、抗震、保温、环保等多种特点，适用于建筑庭院、乡村景观隔墙隔断等多个领域。

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎随时联系我们，我们将竭诚为您服务。