

# 广西昭平厂房围墙人行道古建筑砖 东联砦源现货

产品名称	广西昭平厂房围墙人行道古建筑砖 东联砦源现货
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

广西昭平厂房围墙人行道古建筑砖 东联砦源现货

免烧青砖、实心砖、彩砖、水泥砖

重量：2.5-3kg/块

抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa

主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线：10型震动加压成型与密封养护

制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

作为广西东联砦源建筑材料有限公司的一款热销产品，广西昭平厂房围墙人行道古建筑砖，是一种以免烧青砖、实心砖、彩砖、水泥砖为材料的高品质建筑材料。

该产品的重量适中，每块砖的重量在2.5-3kg之间，便于搬运和安装。 ，产品的抗压强度高达7.25Mpa-19.6 Mpa，能够满足各种施工需求，保证围墙和人行道的稳固性。

广西昭平厂房围墙人行道古建筑砖的主要用途是建筑庭院乡村景观隔墙隔断。无论是农村小院还是城市园林，都可以使用这款砖块来打造美观且实用的围墙和人行道。

该产品采用先进的生产线进行制作，使用10型震动加压成型与密封养护工艺，确保产品的质量和坚固性。制作过程中使用了复合硅酸盐水泥和粉煤灰等材料，经过加压和密封养护，使得产品更加耐用且环保。

广西昭平厂房围墙人行道古建筑砖的特点突出。它具有良好的耐候性，能够承受各种气候条件下的阳光、雨水和风雪，不易褪色和损坏。它具有良好的防火和抗震性能，能够保护建筑安全。此外，它还具有良好的保温性能，可以在冬季提供温暖的环境。最重要的是，该产品符合环保要求，对环境无害，无有害气体释放。

无论是建设工程还是园林景观，广西昭平厂房围墙人行道古建筑砖都是您的理想选择。它不仅具有出色的性能和优点，还能为您的建筑增添古朴和高雅的氛围。