

广西贺州高铁站广场水利砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西贺州高铁站广场水利砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 重量:2.5-3kg /块 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砵源建筑材料有限公司为您介绍广西贺州高铁站广场水利砖的特点、制作工艺、用途使用范围以及优点。

广西贺州高铁站广场水利砖是一种，属于实心砖的一种。它也被称为彩砖或水泥砖，具有多种颜色可供选择。下面我们来一一介绍。

产品特点 耐候: 广西贺州高铁站广场水利砖采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰制作，经过加压成型与密封养护，具有耐候性，可以长时间抵御风吹雨打。 防火: 由于采用了特殊的材料和制作工艺，这种水泥砖具有较高的防火性能，在面对火灾时能够起到有效的保护作用。 抗震: 广西贺州高铁站广场水利砖的抗压强度范围在7.25Mpa到19.6Mpa之间，这使得它具备了较好的抗震性能，在地震发生时能够保持较好的稳定性。 保温: 该水泥砖具有较好的保温性能，可以有效隔断室内外的温度传导，为建筑物提供更好的温度保护。 环保: 广西贺州高铁站广场水利砖制作过程中采用了环保材料，不含有害物质，对生态环境无污染，符合环保要求。 制作工艺

广西贺州高铁站广场水利砖采用10型震动加压成型与密封养护的制作工艺。这种工艺可以确保水泥砖的均匀性和密实性，使其具有更好的抗压强度。

用途使用范围

广西贺州高铁站广场水利砖主要用于建筑庭院、乡村景观等场所的隔墙和隔断。由于其耐潮、耐压和低吸水率的特点，使其在水利工程以及其他环境湿度较高的场所具备较好的适用性。

产量参数 参数名称 参数值

2.5-3kg / 块

抗压强度	7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点	耐候、防火、抗震、保温、环保等

综上所述，广西贺州高铁站广场水利砖是一种具有众多优点的水泥砖产品。它的制作工艺和特殊材料使其具有耐候、防火、抗震、保温和环保的特点。而且它的用途广泛，适用于建筑庭院、乡村景观等场所的隔墙和隔断。如果您需要高质量、多功能的水泥砖，广西贺州高铁站广场水利砖将是您的理想选择。