

湖南江华城市建设核心乡村景观用砖 市政环保砖厂家

产品名称	湖南江华城市建设核心乡村景观用砖 市政环保砖厂家
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 重量:2.5-3kg /块
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

湖南江华城市建设核心乡村景观用砖 市政环保砖厂家

本文将从产品的特点、制作工艺、用途使用范围、优点等方面介绍广西东联砵源建筑材料有限公司生产的免烧青砖、实心砖、彩砖以及水泥砖。

产品特点 重量：2.5-3kg/块 抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断

制作工艺：10型震动加压成型与密封养护

特点：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护；耐候、防火、抗震、保温、环保等 产品制作工艺

广西东联砵源建筑材料有限公司采用先进的制作工艺，确保产品质量稳定。我们采用10型震动加压成型与密封养护工艺，通过jingque的震动加压使得产品更加坚固耐用。密封养护过程中，产品经过适当的时间，以保证其强度和重量。借助复合硅酸盐水泥和粉煤灰的特性，我们能够制作出耐候、防火、抗震、保温、环保的优质产品。

产品用途使用范围

广西东联砵源建筑材料有限公司的免烧青砖、实心砖、彩砖以及水泥砖主要用于建筑庭院和乡村景观的隔墙隔断。这些产品不仅可以提供必要的结构支撑，还能美化环境，营造和谐宜居的村庄景观。

产品优点 耐候性：我们的产品经过特殊处理，能够抵御不同气候条件下的侵蚀。

防火性：采用优质材料制作，使产品具备出色的防火性能。

抗震性：制作工艺使产品具备良好的抗震性能，能够抵抗地震等自然灾害。

保温性：产品的密度和材料特性使其具备出色的保温性能。

环保性：我们采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰等环保材料，致力于减少环境污染。

通过以上介绍，相信您已经对我们生产的免烧青砖、实心砖、彩砖和水泥砖有了更深入的了解。广西东联砭源建筑材料有限公司以优质的产品和丰富的经验，为您的城市建设和乡村景观提供可靠的建筑材料解决方案。请随时联系我们，了解更多详细信息！