

废气净化处理生产厂家 万誉暖通环保 吉安废气净化

产品名称	废气净化处理生产厂家 万誉暖通环保 吉安废气净化
公司名称	江西万誉环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

厨房油烟排风量的确定

为了保证净化效果，在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算，工厂废气净化，罩口的吸入风速通常不低于0.5m/s。

排风量通常用下式计算： $L=2000PH$

式中： L —排风罩排风量， m^3/h ；

P —罩口的周长（靠墙的边不计）， m ；

H —罩口至灶口的距离， m 。

用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度，保证罩口吸风速度不低于0.5m/s。

在实际工程设计中，抚州废气净化，往往采用估计的方法，根据《民用建筑暖通空调设计技术措施》中对厨房通风量的规定，除尘废气处理，厨房通风量也可按如下换气次数确定：

中餐厨房： $L=40-50$ （次/h）；

西餐厨房： $L=30-40$ （次/h）；

职工餐厅： $L=25-35$ （次/h）。

厨房补风

由于厨房所在建筑物的格局以及厨房在建筑物中位置不同，有条件的厨房应由建筑物的集中空调系统进

行有序送风。但目前大多情况为：建筑物没有设置厨房的送风系统。许多带餐厅、厨房等的建筑物，仅设计了集中采暖系统而无集中空调系统。

当厨房处于工作状态时，排风系统投入运行，厨房内处于负压状态，新风来源包括室外新风渗透和餐厅的空气大量补入厨房。

避免通风管道腐蚀的条件

- 1、采取很好措施防止大气及介质对通风管道的腐蚀。
- 2、系统应按规定装设安全泄压装置并保持其灵敏好用。
- 3、须由有资格的设计单位进行设计并符合设计规范的规定。
- 4、检修或局部更换时，避免错用或不合理代用而降低管道的极限。山西太原通风管道安装
- 5、运行操作须严格执行操作规程，控制工艺指标，超温、超压运行。
- 6、对长期放置不用、维护不良的管道，因发生大面积腐蚀、厚度减薄、强度减弱，再次启用前按规定全方面的检验。
- 7、管道安装工程投用前应进行役前检查和验收，管系结构、材料、焊接、热处理、压力试验等关键环节须符合规定要求。

使用消防排烟风机时需要注意些什么

- 1、如发现流量过大，不符合使用要求，或短时间内需要较小的流量，可利用节流装置进行调节。
- 2、对温度计及油标的灵敏性定期检查，并应控制轴承箱油位在规定的允许范围内。
- 3、在排烟风机的开车、停车或运转过程中，如发现不正常现象时，应立即进行检查。
- 4、对检查发现的小故障，应及时查明原因，设法消除或处理，如小故障不能消除，废气净化处理生产厂家，或者发现大故障时，应立即进行检查。
- 5、除每次拆修后，应更换润滑油外，还应定期更换润滑油。
- 6、对E式传动的轴承座应定期（季度）检查，清洗和补加润滑油，以防轴承烧坏。

废气净化处理生产厂家-万誉暖通环保(在线咨询)-吉安废气净化由江西万誉环保工程有限公司提供。江西万誉环保工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在江西 赣州 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。万誉暖通环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！