

郑州氮气增压小车 丰饶设备规格齐全

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 郑州氮气增压小车 丰饶设备规格齐全 |
| 公司名称 | 济南丰饶流体设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园 |
| 联系电话 | 13031703917 |

产品详情

充氮车是工业生产过程中不可或缺的一种充气设备，充氮车主要作用就是给蓄能器充氮气，蓄能器作为一种缓冲蓄能的设备在生产过程有举足轻重的作用，蓄能器一旦气压不足就无法满足正常的生产需要，所以蓄能器一旦气压不足必须补充氮气，蓄能器充氮气目前国内都是用充氮车。

蓄能器充氮气不单单靠充氮车，郑州氮气增压小车，充氮车只是起到增压的作用，一定要和高压胶管和充氮工具配合使用。这样才能完成蓄能器充气要求。

充氮车存放注意事项：

- 1，使用完之后及时清理表面的灰尘；
- 2，高压胶管存在阴凉干燥处，禁止暴晒；
- 3，充氮车清理完表面的灰尘之后将充氮车置放在通风阴凉处，禁止暴晒；
- 4，踩死刹车，防止充氮车移动；
- 5，充氮车存放时需要遮盖，防止表面落满灰尘。

充氮车又称为充氮小车，是一种氮气增压设备，CDZ型氮气增压小车生产厂家，适用于钢厂、电厂等工矿企业和单位。是液压囊式、活塞式、隔膜式蓄能器及其它高压容器充装、增压氮气的增压设备。

充氮车是蓄能器充气的设备，普通的瓶装氮气也就是12Mpa，而蓄能器的使用压力通常在15Mpa以上，单纯的用充氮工具和普通瓶装氮气无法达到蓄能器的充气要求，有的蓄能器的使用压力更高，能够达到30

Mpa以上。只能通过蓄能器充氮车来完成充气。

CDZ-25Y1充氮车输出压力范围是:10-25MPa，蓄能器使用压力在这个范围之内均可使用，进气压力范围是:2-15MPa，可大大提供氮气的利用率，高压氮气增压小车参数，功率有3KW和5.5KW两种，如果充气量不大建议使用3KW的即可，如果充气量特别大建议使用5.5KW的，功率3KW的充氮车重量大约115kg，功率5.5KW的重量大约165kg，电源电压为380V的三相电。

蓄能器作为工业不可或缺一种高压容器在生产过程中起到缓冲，蓄能的作用，在大型液压系统中是不可或缺的，但是蓄能器充气一直是困扰广大用户，在背景下我公司推出了专门用于蓄能器充气的设备充氮车，该设备自诞生以来我公司不断完善改进已经成为一款成熟的蓄能器充气设备。

充氮车又称充氮小车是针对氮气增压的一种设备，液压氮气增压小车厂家，之所以又称充氮小车是因为设备整体安装在可移动式小车上，主要是便于移动，可根据蓄能器所在的位置移动。

充氮车给蓄能器补充氮气气源必须是瓶装氮气，因为通常蓄能器的使用压力都会较高，而且有的蓄能器容积也比较大。瓶装氮气作为气源不仅可以使充氮车输出压力高而且充气速度也快，充氮车的流量是和进气压力成正比的，进气压力越高，流量越大，进气压力越低流量越小，通常充氮车的进气压力不能低于2MPa。

郑州氮气增压小车-丰饶设备规格齐全由济南丰饶流体设备有限公司提供。济南丰饶流体设备有限公司是一家从事“CDZ型充氮车,气动增压泵,LUC系列滤油小车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“济南丰饶”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使丰饶流体设备在液压机械及部件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事氮气增压泵，空气增压泵，气液增压泵的厂家，欢迎来电咨询。