

液氧拉断阀 DN32低温拉断阀 价格实惠

产品名称	液氧拉断阀 DN32低温拉断阀 价格实惠
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否定制:按需定制 型号:DN32、DN40等 适用介质:液氮、液氧、液氩
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氧拉断阀是一种常用于低温环境下的阀门设备，具有很多优势和注意事项。作为连云港广优机械设备有限公司，我们将为您介绍我们的低温拉断阀产品。

我们的液氧拉断阀是经过精心设计和制造的，具备多种youxiu性能。下面我们从材质、作用、型号、优势和注意事项等多个方面来进行详细介绍。

，我们的液氧拉断阀采用优质的304L和316L材质，保证了阀门的耐腐蚀性能。无论是液氮、液氧还是液氩等适用介质，我们的阀门都能够稳定运行，并能长时间提供可靠的封闭效果。

，我们的液氧拉断阀提供多种型号可供选择，其中包括DN32、DN40等规格型号，能够满足不同工程项目和管路的需求。而且，我们的阀门可以根据客户的具体要求进行定制，以更好地适应实际应用场景。

我们的液氧拉断阀具有多项优势。，其结构紧凑，安装方便，可有效节省安装时间和成本。，阀门的启闭灵活，操作简单，能够快速实现流体的控制。此外，我们还提供全天候的售后服务，随时为客户解决问题，确保客户的使用无忧。

在使用液氧拉断阀过程中，有一些注意事项需要注意。，阀门应安装在无震动和安全稳定的位置，避免因外力引起的损坏。，在低温环境下，阀门需要定期检查和维护，保证其正常工作。

，液氧拉断阀是一种在低温环境下广泛应用的阀门设备。连云港广优机械设备有限公司提供的液氧拉断阀质量可靠、价格实惠，产地位于连云港，可按需定制，适用介质涵盖液氮、液氧和液氩等。我们的型号有DN32、DN40等多种选择，材质为304L和316L，售后服务全天候随时联系，让您购买无忧。如果您对低温拉断阀有任何需求，请随时联系我们，我们将为您提供完善的解决方案。

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L