

# UPS电源 科华YTG3115 15KVA 工频机房UPS电源

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | UPS电源 科华YTG3115 15KVA 工频机房UPS电源 |
| 公司名称 | 北京云汉星昂科技有限公司                    |
| 价格   | .00/台                           |
| 规格参数 | 品牌:科华<br>型号:YTG3115<br>产地:深圳    |
| 公司地址 | 北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747      |
| 联系电话 | 13520606861 13520606861         |

## 产品详情

### 广东UPS电源 科华YTG3115 15KVA 工频机房UPS电源详细内容

科华YTG三进单出系列10-15K 型号：YTG3310，YTG3315 【输入特性】 电压范围(Vac)：380 ± 25%  
频率范围(Hz)：50 ± 10% 相数：单相五线 油机跟踪功能：对发电机频率在45 ~ 55Hz内跟踪同步  
电池电压(VDC)：192 【输出特性】 功率(VA) 1000：10000,15000 电压(Vac)：220 ± 1%，隔离变压器输出  
频率(Hz)：50 ± 0.5% ( 电池模式 ) 波形：正弦波，THD<3%  
过载能力：10152%5以%下负负载载持长续期10运m行in，11152%5以%下负负载载持长续期10运m行in，  
输出方式：接线排 【其他特性】 备用时间：可任意配置10分钟/任意配置 可任意配置  
充电恢复时间：<24小时 整机效率：高达91%  
通信功能：RS485/RS232数据接口，继电器干接点通信，支持电源监控软件及SNMP通讯协议  
报警功能：电池低压，市电异常，旁路异常，UPS故障, UPS过载 面板显示：LCD液晶显示输入电压、  
输出LE出D指电示压灯、显负示载整大机小的、工电作池状电态压、电池容量等运行参数；  
音频噪声(dB)：55<60 保护功能：电池欠压保护、母线过压保护、过载保护、短路保护、过温保护  
工作温度( )：0 ~ 40 相对湿度：0 ~ 95%，无冷凝 尺寸(宽 × 深 × 高)(mm)：300 × 780 × 720  
重量(kg)：120,150