

长城I40 变压器油（通用）

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 长城I40 变压器油（通用） |
| 公司名称 | 上海松行贸易发展有限公司 |
| 价格 | 3200.00/桶 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市闵行区新龙路1333弄万科虹桥云66号楼335室 |
| 联系电话 | 021-51870759 13564869544 |

产品详情

上海松行贸易发展有限公司

联系人：孙同娟

手机：13564869544

电话：021-51870759

qq：1020786464

传真：021-51862151

淘宝旺旺：昆仑石油

阿里旺旺：songhangmy

地址：上海市松江区沪松公路1658号九润商务大厦320室

【现长城25号变压器油更换型号，新型号为：i10 变压器油（通用）】

长城变压器油

长城牌变压器油是由深度精制的矿物基础油和精选的抗氧剂组成，不含pcb(聚氯联苯),适用于变压器、油浸开关以及其它电气绝缘设备的绝缘冷却作用。本产品按照低温性能分为10、25、40、45四个牌号。

性能特点

优异的电绝缘性，有效防止电场下放电现象产生

良好的抗氧化安定性，有效防止酸性物质及油泥的产生

良好的热传导性，确保变压器铁芯和线圈得到有效冷却

技术规格

产品符合以下规格：

gb 2536-90

q/sh303 535—2009

iec 60296—2003

应用范围

适用于电压等级330kv及以下的变压器以及有类似要求的电器设备，作为绝缘冷却介质

包装规格：165kg/钢桶

| 项目 | 变压器油 | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 10 | 25 | 40 | 45 |
| 产品牌号 | 10 | 25 | 40 | 45 |
| 运动粘度（40℃），mm ² /s | 8.931 | 9.395 | 9.912 | 9.252 |
| 闪点（开口） | 162 | 158 | 158 | 154 |
| 倾点， | -12 | -27 | -45 | -51 |
| 凝固点， | - | - | - | -55 |
| 击穿电压，kv | 50 | 47 | 50 | 53 |