

# 塑料包装瓶盖扭矩力测量仪

产品名称	塑料包装瓶盖扭矩力测量仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

## 产品详情

### 塑料包装瓶盖扭矩力测量仪

瓶盖开启力试验仪是一种专门用于测试瓶盖开启力的设备，其应用范围广泛，尤其在防盗瓶盖和塑料包装瓶盖方面的应用尤为突出。

防盗瓶盖是一种广泛应用于酒类、饮料等产品的瓶盖，其主要的功能是防盗。防盗瓶盖的开启力往往较大，这也是其防盗功能的重要体现。因此，瓶盖开启力试验仪在防盗瓶盖的研发和生产过程中扮演着重要的角色。它可以准确地测试防盗瓶盖的开启力，从而有效地控制产品的质量和安全性。

此外，瓶盖开启力试验仪也在塑料包装瓶盖的研发和生产中发挥着重要的作用。塑料包装瓶盖是广泛应用于食品、化妆品等产品的一种瓶盖，其开启力的大小直接影响到产品的质量和用户体验。使用瓶盖开启力试验仪可以快速准确地检测塑料包装瓶盖的开启力，从而有效地保障产品的质量和安全性。

瓶盖开启力试验仪主要采用高精度传感器和先进的电子数显技术，能够快速准确地测量瓶盖的开启力，并直接显示在数显屏幕上。其操作简单、性能稳定、测试准确等优点使得它在研发、生产和质量检测等环节中成为不可或缺的设备之一。

总之，瓶盖开启力试验仪是一种功能齐全、使用方便、测量准确的测试仪器，在防盗瓶盖和塑料包装瓶盖等产品的研发、生产和质量检测中具有重要的作用。它能够准确地测试瓶盖开启力，有效地保障产品的质量和安全性，提高生产效率。

### 技术参数

量程范围 5Nm（10Nm量程可选）

测量误差	1级
分辨率	0.001Nm
夹持范围	5mm ~ 170mm
数据存储	1-80个
外形尺寸	400mm × 280mm × 190mm(长宽高)
重量	8kg
工作温度	15 -50
相对湿度	80%,无凝露
工作电源	220V 50Hz

#### 参照标准

GB/T17876防盗瓶盖、BB/T0025、BB/T0034(GB/T14803)、ASTMD2063、ASTMD3198、ASTMD3474、YBB00112002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015

#### 产品配置

主机、微型打印机、测试软件、通信电缆

产品包装在各行各业都扮演着重要的角色。首先，包装对于产品的保护是至关重要的。比如对于物理机械性能，包装都能够有效地保护产品，防止其在生产、运输、储存及使用过程中受到损害。

尤其对于药品这种对安全性和有效性有严格要求的产品来说，包装的保护作用更是至关重要。例如在药品包装材料的选择和生产过程中，需要充分考虑其物理机械性能，以满足药品对包装的基本要求。

总的来说，药品包装作为产品出厂后质量保护的关键环节，其重要性不容忽视。各行业应加强对包装质量的管理和控制，同时注重包装物理机械性能的准确性，以确保产品的整体质量和安全性。

#### 塑料包装瓶盖扭矩力测量仪

此为广告