

yhw100j煤矿避难硐室救生舱用温度检测仪

产品名称	yhw100j煤矿避难硐室救生舱用温度检测仪
公司名称	济宁市华煤工矿机械设备有限公司
价格	106.00/台
规格参数	规格:yhw100j 型号:yhw100j
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	15854759829

产品详情

yhw100j煤矿避难硐室救生舱用温度检测仪

yhw100j煤矿救生舱用温度监测仪指在矿井下，当发生灾难或意外事故时，矿井下作业人员用于逃生、避难等待救援的一个密封装置设备。但是有时救生舱的温度不稳定，需要矿用救生舱用稳定监测仪来测定。是依据矿用移动式救生舱暂行规定，为救生舱等避险系统专门量身定制的一款专用无源检测仪器。测量范围：-20-1000c 它自带电池，具有超长工作待机时间（106小时）、在线监（检）测、低分贝女性语音报警、低功耗等特点。适用场所：悬挂于矿用救生舱内。已经配备在国内诸多救生舱内。

技术指标、测量范围及测量误差、测量参数、测量范围、基本误差、温度

0 ?100 4、 $\pm 2.5\%$ (f.s)、具备输出信号：频率：200 hz ~ 1000hz，（脉冲宽度不小于0.3m/s）传输距离为2km、显示方式：三位液晶显示、响应时间：<10s、监测仪的本安电源。

型号：ni/mh aaa；规格：2300mah/1.2v \times 3，三节串联；浇封材质：双酚环氧树脂；限流电阻1（1个）和电池浇封在一起，浇封厚度不小于3mm,并置于abs工程塑料壳内。

最高开路电压u0：4.3v

额定电压：3.7v

最大短路电流i0：1.9a

监测仪最大工作电流：20ma

电源及充电

监测仪电池应采用无“记忆效应”电池或具有防“记忆效应”措施。

监测仪电池使用 型号：ni/mh aaa 规格：2300mah/1.2v × 3，三节串联。

监测仪应有电源电压显示、欠压提示、欠压自动关机功能。

监测仪进行充电时，应有充电指示，充电完成关断及提示功能。

5) 工作时间： 106h，

6) 寿命：>1年；

联系人：谢茹

手机：15854759829

qq：1826599758

电邮：1826599758@qq.com