CD4多参数气体测定器济宁华煤山东大生产基地

产品名称	CD4多参数气体测定器济宁华煤山东大生产基地
公司名称	济宁市华煤工矿机械设备有限公司
价格	109.00/台
规格参数	规格:CD4
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	15854759829

产品详情

cd4多参数气体测定器济宁华煤山东最大生产基地

cd4多参数气体测定器,cd8多种气体检测仪,四种气体检测仪,多种气体检测仪,cd4 多参数气体测定器 四种气体检测仪

cd4多参数气体测定器可同时连续检测ch4、o2、co、h2 s共4种气体的浓度，并可超限报警，测定器采用8位微控制器作为控制单元，采用高精度检测元件，灵敏度高、响应速度快，屏幕采用宽温范围的128*64液晶，显示清晰可靠。当环境中检测到待测气体的浓度达到或超过或低于预置报警值时，测定器立即发出声光报警。

矿用检测仪器：多参数气体检测报警仪，便携式甲烷检测报警仪，硫化氢测定器，氧气测定器，通风多参数检测仪，本安型红外测温仪，激光测距仪，激光指向仪，风速表，直读式测尘仪，甲烷断电仪等

产品型号：ch4

技术指标：知名的矿用产品供应商，面向全球市场，产品畅销海外

测量原理：催化燃烧式传感器(ch4)

测量气体：主要用于一氧化碳、硫化氢、氧气、甲烷气体检测和超限报警。

测量方式：扩散式测量方法

报警点设置：全量程可调

测量范围：ch4：0~4.00%ch4 o2：0~30.0%vol co：0~1000ppm h2s：0~100ppm

测量精度：ch4：+10% o2：+0.7%vol co：+5% h2s：+5%
分 辨率：ch4：0.01%ch4 o2：0.1%vol co：1ppm h2s：1ppm
指示方式：lcd显示实时数据及系统状态、声光报警、故障及欠压指示.

仪器声级强度在距讯响器1米远处应不小于75db(a)；光信号在黑暗处的能见度不小于20米远。

cd4多参数气体测定器的本安电源：1500mah聚合物锂电池，电池采用保护板进行保护，具有过流保护功能。

充电时间: ≤10h；关机电流小于15ua。

工作时间：10h(非报警状态)；

测定器寿命: 2年

防护等级：ip54

适用环境条件

a) 温度：－20°C～50°C。

b) 相对湿度：≤95%rh(无结露)。

· 安全特性

a) 防爆型式：矿用本质安全型。

b) 防爆标志：exib ｉ 。

仪器的本安电源：

a) 型号：spic 084348型。

b) 容量：1500mah 1节锂电池。

· 最高开路电压u0：4.2v 额定电压：3.7v。

· 最大短路电流i0：2.5a 额定电流：≤325ma。

· 电池组用环氧树脂整体封装，厚度不低于1mm，内部加有过压、过流及欠压保护。

· 充电时间：≤6h。

· 工作时间：可燃气体连续工作10h（非报警状态）；

· 传感器寿命：2年。

· 防护等级：ip54 外形尺寸：116×66×31×66（mm ）。

· 重 量：约200g（含电池）。

我公司专业经营如下产品：

矿用传感器：甲烷传感器，氧气传感器，一氧化碳传感器，二氧化碳传感器，跑偏传感器，压差传感器，堆煤传感器，风速传感器，急停开关，烟雾传感器，撕裂传感器，温度传感器，水位传感器，馈电状态传感器，开停传感器，粉尘浓度传感器，监控分站等

联系人：谢茹

手机：15854759829

qq：1826599758

电邮：1826599758@qq.com