

广州消防检测第三方 关于灭火器的标志要求

产品名称	广州消防检测第三方 关于灭火器的标志要求
公司名称	广州堇禾科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇新塘大道西521号F座4楼F4F007号（注册地址）
联系电话	18718630956 18718630956

产品详情

【广州消防检测，广州消防安全评估，广州消防工程，广州电气检测，广州消防安全评估资质，广州消防安全评估服务，广州电气检测内容，广州消防检测建筑，广州消防安全评估第三方。欢迎咨询】

广州消防检测第三方关于灭火器的标志要求

1.灭火器的标志要求该建筑配置的灭火器为磷酸铵盐（ABC）干粉灭火器，其标志要求为：

（1）灭火器应粘贴发光标志，无明显缺陷和损伤，能够在黑暗中显示灭火器位置。

（2）灭火器认证标志、铭牌的主要内容齐全，包括灭火器名称、型号和灭火剂种类，灭火级别和灭火种类，使用温度，驱动气体名称和数量（压力），制造企业名称，使用方法，再充装说明和日常维护说明等。

（3）灭火器底圈或者颈圈等不受压位置的水压试验压力和生产日期等钢印标志、钢印打制的生产连续序号等清晰。

（4）2006年及2006年后生产的灭火器压力指示器表盘有灭火剂适用标示，干粉灭火剂为“F”，指示器中的红区、黄区范围分别标有“再充装”“超充装”字样。

（4）贴画端正平服、不脱落、不缺边少字，无明显皱褶、气泡等。

2.灭火器箱的标志要求该建筑中采用的灭火器箱为单体类置地型单开门式灭火器箱，其标志要求为：

(1) 箱体正面标注中文“灭火器”和英文“Fireextinguisher”，字体尺寸（宽×高）不得小于30mm×60mm，并且字体要醒目、均匀、完整。

(2) 灭火器箱的正面右下角设置耐久性铭牌，铭牌内容包括产品名称、型号规格、注册商标或者生产厂家名称、生产厂址、生产日期或者产品批号、执行标准等。