济南新星 uasb三相分离器

产品名称	济南新星 uasb三相分离器
公司名称	济南市槐荫区新星塑料加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清崮山工业园
联系电话	15053167797

产品详情

三相分离器
研究结果表明，在中温条件下通过改变运行方式，即高进水流量低浓度运行、低进水流量低上升流速运行和高进水流量高上升流速运行三阶段方式，濮阳uasb三相分离器，可以使EGSB反应器在46 d内快速启动，颗粒污泥性能良好。启动成功后的EGSB反应器可以快速提高有机负荷，耐冲击负荷能力强，并能在42 kg/(m3 · d)的高有机负荷下运行，COD去除率可以稳定在85%以上。在相同条件下，对有颗粒污泥泄漏的EGSB反应器的二次启动研究结果表明，当底泥浓度为3.5
gSS/L时，由于底泥过低，限制了采用初次启动三阶段的操作方式，造成二次启动需要61
d的培养才能完成，因此，EGSB反应器的快速启动需要较高的种泥浓度。

三相分离器
排泥系统UASB反应器污泥床区均匀排泥也是影响反应器正常工作的重要因素。若集中在一点排泥，则污泥床的污泥分布不均，排泥口附近的污泥浓度会大大降低，uasb三相分离器价格，从而影响该处废水的处理效果，uasb三相分离器生产厂家，因此应将排泥点均匀设置在池底，一般每10m2设一个排泥口。当采用穿孔管配水系统时，可同时把穿孔管兼作排泥管。为防堵塞，专设排泥管管径一般在200mm以上。为方便运行，可在反应器半高处或三相分离器下0.5m处再设一排泥口，沿反应器高度均匀设5-6个污泥取样管。

?????????“??”?????????(???????????????? ???????)?????????????????(??GSS)?

三相分离器主要功能有两个：

1)????????????????????????????????????? ????;

2)??????????????????????????????(???)????? ??
??

?????????????????????????????????????? ????????????????????????????

济南新星-uasb三相分离器价格由济南市槐荫区新星塑料加工厂提供。济南市槐荫区新星塑料加工厂是从事“ 塑料焊接,塑料环保设备,塑料防腐设备 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。