

OPTCTLT20CB3德国欧普士Optris中低温微型探头红外线测温仪OPTCTLT20

产品名称	OPTCTLT20CB3德国欧普士Optris中低温微型探头红外线测温仪OPTCTLT20
公司名称	深圳市展华仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井中心路与北环路交汇处的卓越时代大厦407-3
联系电话	86-075523303680 13613053014

产品详情

OPTCTLT20CB3德国欧普士Optris中低温微型探头红外线测温仪OPTCTLT20

OPTCTLT20 OPTCTLT20CB3、OPTCTLT20CB8、OPTCTLT20CB15

Optris CT20，全称Optris CTLT20，仪器上标注为OPTCTLT20，标准配置为CT20测温仪，连接线缆为1米；如为非标线缆，在原先型号后加CB+数字；如OPTCTLT20CB3、OPTCTLT20CB8、OPTCTLT20CB15等！

- 温度测量范围-50~975
- 微型红外传感头，测距比22：1
- Optris CT20不锈钢传感头及聚四氟电缆，耐温180
- 分离式电子变送盒，带LCD背光显示智能面板
- 完善的模拟输出，多种数据接口模块可选
- Optris CT20通过RS485可将32个传感头组网
- 组件式聚焦透镜，灵活配置

德国欧普士Optris CT20中低温微型探头红外线测温仪具体描述：

CT20技术参数

测温范围	-50 ~ 975
精度	读数的 $\pm 1\%$ 或 1 ，取大值
重复性	读数的 $\pm 0.5\%$ 或 0.5 ，取大值
温度系数	0.05% 或 0.05 /K
分辨率	0.1
响应时间	150ms (95%)
测量距离比率	22 : 1
光谱范围	8~14 μ m
CF透镜可选	2.5mm@23mm
发射率	0.100~1.100
透过率	
信号处理	峰值保持、谷值保持、平均值、高级保持
*大负载	500欧
CT20基本参数	
环境等级	IP65 (NEMA-4)
工作环境温度	探头：-20~180 ；电子盒：0~85
工作环境湿度	10~95%RH (不结霜)
储存温度	-40~85
震动	IEC68-2-6 : 3G , 11~200Hz , 任意方向
冲击	IEC68-2-27 : 50G , 11ms , 任意方向