

# 工业级 快干水泥厂家

产品名称	工业级 快干水泥厂家
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	外观性状:粉末 产品级别:工业级 包装规格:50kg
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室
联系电话	13545274181

## 产品详情

产品名称：快干水泥

化学名称：快硬硫铝酸盐水泥

产品特点：

1. 凝结硬化快，凝结时间可以调节。双快水泥在数分钟内开始硬化，可以满足紧急抢修工程需要。对于要求凝结时间较长的工程，可采用酒石酸、柠檬酸或硼酸作缓凝剂，一般掺入0.1---0.2%(占水泥量、溶于拌合水中)，凝结时间可延长至20--40分钟。
2. 小时强度高，后期强度稳定增长。高强型双快水泥2h强度20MPa以上，4h强度达到30MPa左右，28天强度为60MPa以上。
3. 水泥具有微膨胀性能。双快水泥水化过程上形成较多水化的硫酸钙使水泥产生微膨胀，从而具有良好的密实性，水泥具有良好的抗渗性。
4. 双快水泥抗蚀性能良好。在低温条件下仍能发挥较高的小时强度。

产品性能：产品早期强度高（1h可以脱模，6h强度一般可达到20MPa），具有高强、抗渗、抗冻、抗冲刷、耐磨、耐腐蚀、低徐变、低碱等优异功能

用途:1) 用于配制早强、抗渗、抗硫酸盐侵蚀腐蚀混凝土

2) 用于低温施工、地质固井、抢修、堵漏等工程。

3) 主要用于紧急抢修工程、地下工程、隧道工程、锚喷支护工程、截水堵漏以及公路路面抢修等工程

性状：粉末

国家标准：《硫铝酸盐水泥》（GB/T 20472—2006）

快硬硫铝酸盐水泥还分为低碱度和自应力两种

主要矿物成分:无水硫铝酸钙和硅酸二钙

包装:50kg/袋