

10KV固定式金属封闭环网高压开关柜

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 10KV固定式金属封闭环网高压开关柜 |
| 公司名称 | 广东紫光电气有限公司 |
| 价格 | 8000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东东莞茶山工业区圆中一路A区 |
| 联系电话 | 86-076922688801 18666862668 |

产品详情

高压环网柜产品展示：

概述：

xgn15-12型单元式、模块化六氟化硫环网柜是新一代以六氟化硫开关作为主开关而整柜采用空气绝缘的、适用于配电自动化的、既紧凑又可扩允的金属封闭开关设备，具有结构简单、操作灵活，联锁可靠、安装方便等特点，对各种不同的应用场合、不同的用户要求均能提供令人满意的技术方案。传感技术和最新保护继电器的采用，加上先进的技术性能及轻便灵活的装配方案，可以完全满足市场不断变化的需求。xgn15-12型单元式六氟化硫环网柜的主开关分别采用fl(r)n36或fl(r)n48型sf6负荷开关、abb原装sfg型、shs2型号sf6负荷开关，也可根据用户的需要装配abb原装vd4 / s、hd4 / s断路器。主要用途：

xgn15-12型单元式六氟化硫环网柜适用于交流50hz、12kv的电力系统，广泛应用于工业及民用电网及供电末端工程。

特别适用于以下场所：城市居民区配电、小型二次变电站、开闭所、工矿企业、商场、机场、地铁、风

力发电、医院、体育场、铁路、隧道等。

正常使用条件:

海拔高度 1000m ; (如有特殊要求可在订货时注明)

环境温度 : -35 ~ +40

日相对湿度平均值不超过95% ; 月相对湿度平均值不超过90% ;

抗震能力 : 8度

无剧烈震动和冲击以及有火灾、化学腐蚀、爆炸危险的场所。

技术参数和尺寸:

xgn15-12环网柜车间一角 :

温馨提示：如果您需要咨询本产品的报价，请您提供详细的一次电气图并附上贵公司名称、本人联系方式和技术联系人电话、项目名称、工程大概地址。以便我司销售或工程人员能及时与您沟通并为您解决问题，谢谢合作。

我们的承诺：

1、我们保证对外购配套部件设备的质量负责，采购中均进行了严格的进厂检验，并保证提供产品质量合格证书，使用说明及检验报告等有关资料。2、我们保证提供的设备是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和材料制造而成的，且技术先进，外形美观，质量完全符合招标文件及技术协议的规定，并保证所提供的产品在现场经过正确安装，正常运转和保养，在使用寿命期内有满意和可靠的性能。3、我们保证在交货前对产品质量、规格、性能等进行详细全面的检验，并出具相关产品所有的合格证书及检验报告。4、我们保证对产品设计、工艺或材料的缺陷而发生不足或故障负责。并对合同书及相关法律及上述原因引起的质量事故负责。

售后服务：

- 1、本公司对所供的设备采用全程电话跟踪的售后服务方式。
- 2、保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，除易损件及操作系统、软件外整机保修一年（详情见销售合同）
- 3、人为原因或操作不当及自然灾害、人力不可抗拒之因素造成故障，则不在保修之列。
- 4、保修期过后本公司收取低于市场销售价的配件维修费用，终身提供技术支持服务；
- 5、建立安装、日常维修、维护服务档案，详细记录设备的使用、维修、维护情况。
- 6、定期电话回访，解决设备运行过程中遇到的具体问题，防患于未然。
- 7、提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训。
- 8、我们将在管理上、技术上全面考虑设备售后的服务，为系统少出问题、不出问题提供全面保障。
- 9、保修期内：对设备出现的问题，首先通过热线电话解决，如通过电话解决不了，则我厂派人员到现场解决。
- 10、响应时间如下：（如需我厂派员到现场维修，我厂接到电话后会立即起程）
 - （1）、东莞市市内2小时。
 - （2）、广东省内2-8小时内。
 - （3）、省外24-72小时内。

广东紫光电气有限公司

曾锦河：136 6985 9998 袁小姐：135 2858 0998 李先生：131 1315 0810 电话：0769-22688801 22688802 传真：0769-22688848 qq：694203949 qq：474758779 e-mail：purlux@gdpurlux.com 阿里旺旺：gdzgdq dgpdq
网址：www.gdpurlux.com 地址：广东省东莞市茶山工业园圆中一路a区