

江西四川三防漆|贵州四川三防漆|重庆三防漆

产品名称	江西四川三防漆 贵州四川三防漆 重庆三防漆
公司名称	长沙达斯新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市望城区金星北路三段399号南山苏迪亚诺第4栋1单元2104房
联系电话	86-073189714036 18907486433

产品详情

ds-600 三防漆

产品性能：

本产品为单组分淡黄色透明液体，由高分子弹性化合物制备而成。产品附着力强，成膜后富有弹性，应力小，不易对元器件等造成损坏。漆膜一旦形成，无游离基产生，对元器件无腐蚀性。产品使用温度范围广，漆膜软化点高，在130℃变粘但不会滴落（对漆膜的电器绝缘性能没有影响）。产品对酸、碱、盐等化学物质具有良好的稳定性，抗盐雾、防霉菌、防潮湿性能极佳，并具有成膜迅速、无阻焊（无需清洗用烙铁直接补焊，大大方便返修）的特性。产品采用环保溶剂，味道微小，使用过程中不会产生不愉快的感觉。储存时间可长达18个月，这是本产品超众之处。

用途：

广泛运用于军工，民用电子，汽车电器、仪器仪表，照明电器，led等行业，使被涂敷产品达到三防要求（防潮湿、防盐雾、防霉菌），从而大大延长电子产品的使用寿命。尤其适用于沿海地区和环境恶劣的地方使用。

技术参数

外观	淡黄色透明液体

粘度 (cps25)	18s ± 1s
干燥时间	表干 5min/25 、实干 3h/25
温度范围 ()	-40 ~+130
抗拉强度 (kg/cm ²)	4~6
剪切强度 (kg/cm ²)	4~5
剥离强度 (n/mm)	5.5~7
介电强度 (kv/mm)	20~25
介电常数 (1.2mhz)	2.9~3.1
耐水性	漆板浸泡水中48h，不起泡，不分层，不脱落。
体积电阻 (· cm)	10 ¹⁴ · cm
击穿强度	> 20kv/mm
储存期	18个月