

GCK低压抽出式开关柜柜体标准型 ,经济型

产品名称	GCK低压抽出式开关柜柜体标准型 ,经济型
公司名称	广东紫光电气有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	
公司地址	广东东莞茶山工业区圆中一路A区
联系电话	86-076922688801 18666862668

产品详情

gck低压抽出式开关柜高清展示：

用途与特点：

本系列低压抽出式开关柜由动力配电中心(pc)柜和电动机控制中心(mcc)二部分组成，适用于发电厂、变电站、工矿企业等电力用户作为交流50hz，最大工作电压至660v，最大工作电流至3150a的配电系统中，作为动力配电，电动机控制及照明等配电设备的电能转换、分配、控制之用。

本系列产品具有分断能力高，动热稳定性好，结构先进、合理，电气方案切合实际，系列性、通用性强，各种方案单元任意组合，一台柜体所容纳的回路较多，节省占地面积，外形美观、防护等级高，安全可靠，维护方便等优点。

本产品符合iec439、nemaics2—322标准，也符合gb7251·1《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》国家标准和 zbk36001《低压抽出式成套开关设备》专业标准。
产品型号及含义：

结构特征：本系列产品的的基本框架为部分焊接半组合装配结构，柜体的结构件通过螺钉紧固互相连接成基本框架，再按需要加上门，档板、隔板、抽屉，安装支架以及母线和电器组件等，组装成一台完整的

开关柜。

内部结构件采用镀锌处理，外部件(框架及门板)经磷化处理后，进行静电环氧粉末喷涂。

在动力中心(pc)进线柜内，顶部为水平母线区域，其下部为断路器室，断路器可配国产的me系列，cw1系列等，也可根据客户需要配置国外生产的各种断路器，如abb公司生产的f系列，施耐德生产的m系列断路器，以及智能化断路器。

动力中心(pc)馈电柜结构与进线柜相似，馈电电流在630a~2000a时，每台柜可装二个回路，上下布置安装。

抽屉功能单元与门由主开关的操作机构进行机械联锁，主开关在合闸位置时门打不开，并且操作机构可采用外加挂锁锁定在合闸或分闸位置。功能单元隔室之间用金属板分隔，抽屉具有良好的互换性，同一规格的功能单元抽屉可以任意调换插入，大大缩短了停电检修的时间。一次连线全部采用铜排制作。

抽屉设有“接通”“试验”“分离”三个位置，并由锁定机构锁定。抽出时分别经过“试验”“分离”二位置，按下解锁机构方能抽出推进操作。插入时，可以一次性发力推入。在单元的下部装有滚动轴承和导向轨，操作轻便省力。

在电容补偿、计量等固定式方案的柜体与抽屉式柜体具有同样的外观造型，同样的水平母线位置，从而保证了抽屉柜与固定式柜体能够并排使用。 母线系统：柜体的母线采用三相五线制，水平母线额定电流在1250a及以下时采用单母线，水平母线额定电流在1250a以上时采用双母线，柜与柜之间的水平母线采用连接块搭接，垂直母线采用镀锌板和透明有机玻璃板封闭，内部用隔板限制电弧扩散。中性母线设置在柜顶的前部，保护母线(pe)设置在柜底部，并与柜体的隔板、门相连，从而保证了接地连续性。

在不降低外壳防护等级的情况下，开关柜底部和顶部设有自然通风窗口。

柜体外壳防护等级为ip40。

使用环境条件：

海拔高度不超过2000m。

周围空气温度不高于+40℃，并且24h内平均温度不高于+35℃，周围空气温度不低-5℃。 大气条件：空气清洁，相对湿度在温度为+40℃时不超过50%，在温度较低时允许有较高的相对湿度，列如+20℃时为90%。 没有火灾，爆炸危险，严重污染，化学腐蚀及剧烈震动的场所。

与垂直面倾斜不超过5°。

本产品适合以下温度运输储存：-25℃~55℃，在短时间内(不超过24h)不超过+70℃。

如上述使用条件不能满足时，应由用户在订货时向制造厂方提出，协商解决。

开关柜的主要技术参数：

客户案例：

崇威大酒店高低压配电室

富裕注塑制模(东莞)有限公司

赣州市立医院电房低压室

华坚鞋业集团高低压配电室

温馨提示：如果您需要咨询本产品的报价，请您提供详细的一次电气图并附上贵公司名称、本人联系方式和技术联系人电话、项目名称、工程大概地址。以便我司销售或工程人员能及时与您沟通并为您解决问题，谢谢合作。

我们的承诺：

1、我们保证对外购配套部件设备的质量负责，采购中均进行了严格的进厂检验，并保证提供产品质量合格证书，使用说明及检验报告等有关资料。2、我们保证提供的设备是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和材料制造而成的，且技术先进，外形美观，质量完全符合招标文件及技术协议的规定，并保证所提供的产品在现场经过正确安装，正常运转和保养，在使用寿命期内有满意和可靠的性能。3、我们保证在交货前对产品质量、规格、性能等进行详细全面的检验，并出具相关产品所有的合格证书及检验报告。4、我们保证对产品设计、工艺或材料的缺陷而发生不足或故障负责。并对合同书及相关法律及上述原因引起的质量事故负责。

售后服务：

- 1、本公司对所供的设备采用全程电话跟踪的售后服务方式。
- 2、保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，除易损件及操作系统、软件外整机保修一年（详情见销售合同）
- 3、人为原因或操作不当及自然灾害、人力不可抗拒之因素造成故障，则不在保修之列。
- 4、保修期过后本公司收取低于市场销售价的配件维修费用，终身提供技术支持服务；
- 5、建立安装、日常维修、维护服务档案，详细记录设备的使用、维修、维护情况。
- 6、定期电话回访，解决设备运行过程中遇到的具体问题，防患于未然。
- 7、提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训。
- 8、我们将在管理上、技术上全面考虑设备售后的服务，为系统少出问题、不出问题提供全面保障。
- 9、保修期内：对设备出现的问题，首先通过热线电话解决，如通过电话解决不了，则我厂派人员到现场解决。
- 10、响应时间如下：（如需我厂派员到现场维修，我厂接到电话后会立即起程）
 - （1）、东莞市市内2小时。
 - （2）、广东省内2-8小时内。
 - （3）、省外24-72小时内。

广东紫光电气有限公司 袁小姐：135 2858 0998 李先生：131 1315 0810 电 话：0769-22688801 22688802
传 真：0769-22688848 q q：694203949 q q：2680281326 e-mail：purlux@gdpurlux.com
阿里旺旺：gdzgdq dgpdq 网 址：www.gdpurlux.com 地 址：
广东省东莞市茶山工业园圆中一路a区