

由壬 高低压由壬 河北初芒

产品名称	由壬 高低压由壬 河北初芒
公司名称	河北初芒管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区
联系电话	13292281577 13292281577

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北初芒管业有限公司

对于大于等于21兆帕的锤击由壬称之为高压由壬。小于21兆帕的锤击由壬称之为低压由壬。对于锤击由壬的规格和压力我们一般标注在由壬的旋转翼母上面，锤击由壬，规格型号以英寸代表，压力单位是PSI，如：（5）寸 FIG1002
6000PSI所代表的内容是5寸FIG1002型，工作压力是6000PSI的锤击由壬。

锤击由壬FIG206，FIG602，FIG1002，FIG1502型号的连接方式锤击由壬连接方式一般指的是锤击由壬与管道的连接。其形式主要由两种，一种是螺纹连接，一种是焊接式，螺纹连接使用的Z多的是NTP内螺纹连接，因为锤击由壬的工作压力比较大，所以要保证螺纹的加工精度和优良的焊接技术。

高压锤击由壬使用说明

一.主要用途：

本公司制造的锤击由壬是根据API-6A标准生产，广泛用于酸性作业环境，主要在高压排出管线、输入管线、临时液流管线、以及其他的高压工况下输送液流的管线连接中使用，冷工作压力42MPa~105MPa。

二.结构特点：

锤击由壬经过精密的机械加工，在公母接头之间使用弹性唇形密封件，由壬，确保球形和圆锥面密封，结构合理，使用方便。

三、使用须知：

- 1.根据实际工作压力及管线结构合理选用相应的规格。
- 2.由壬与管线连接时，应按规定扭矩拧紧：1"LP螺纹拧紧扭矩为1800N·m~2200N·m；2"LP螺纹拧紧扭矩为2032N·m~2600N·m；3"LP螺纹拧紧扭矩为2400N·m~3000N·m。
- 3.在拧紧翼型螺母不得使用会使翼型螺母变形或损伤的锤击力或拧紧力。操作者必须戴防护目镜，以防被金属碎片砸伤。

四.保养与维护：

- 1.由壬安装后，如表面面漆有些剥落，不完整，应重新涂漆。
- 2.在Luo露的螺纹上应涂上防锈油。
- 3.定期做好由壬密封圈的检查，及时更换，以防渗漏。
- 4.对使用后的由壬应冲洗干净，涂上防锈油，以防生锈。

高压由壬使用特点

由壬适用于石油运输，天然气运输等特殊行业的需求，和高压运送物体的链接，在应用时首先要将密封带缠绕在一侧的被接头导管上，由壬标准，而且一定要缠绕平均保证它的密封性，接下来装置由壬公头的时分一定要将紧螺母套过管接头外螺纹，之后再公头安在软管的外螺纹上，高低压由壬，在后装上密封圈就好了。

在拧紧由帽之后一定不要用力去敲打，避免它们变形影响下次运用。工作人员操作时要留意带上护目镜以免被高压碎片划伤眼睛。高压由壬被普遍应用于各个范畴，运用过程中也要注重其颐养，这样运用时才干发挥大的价值，好让专职人员定期来停止维护检修。

由壬-高低压由壬-河北初芒(诚信商家)由河北初芒管业有限公司提供。河北初芒管业有限公司为客户提供“高压管线,金属软管,密封件”等业务，公司拥有“初芒”等品牌，专注于钻采设备等行业。，在河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王爱杰。