

鹤壁通信电源用阳燃软电缆厂家直销2023已更新（今日/推荐）

产品名称	鹤壁通信电源用阳燃软电缆厂家直销2023已更新（今日/推荐）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

公司产品自上市起就凭借良好的信誉与服务受到了消费者的青睐，公司产品种类涵盖：35KV及以下的电力电缆、防火电缆、低烟无卤电缆、控制电缆、预分支电缆，绝缘架空电缆，裸绞线，橡套电缆，钢丝铠装电缆，非磁性钢带钢丝铠装、耐高温电缆，光伏电缆、风力发电电缆、新能源汽车充电桩电缆、防鼠防蚁特种电缆，电器装备用电线电缆等产品。

广泛应用于房地产行业、电力、能源领域、新能源光伏项目、风力发电项目、水利、工程建设、通讯、高铁、、地铁及民用等多种领域，服务企业100000+。

在电缆头施工中,电缆端头导体时，电缆的绝缘电阻一般在10M 以上，但如在1小时内未完成电缆头制作，绝缘电阻可下降到10M 以下，甚至会出现降到0.5M 以下的情况，如不注意划破外层，又未及时发现并作密封防潮处理，绝缘值会很快下降并会逐步下降到0，这样就会造成该电缆无法使用

主要生产经售35KV及以下电力电缆、架空电缆、铠装电缆、控制电缆等上百个规格品种，产品广泛应用于电力、能源、矿山、石化、水利、冶金、交通、建筑房地产等领域。电线电缆的种类繁多，即使是同类型的电缆也有不同的规格和等级区分，但是它们的耐火、阻燃等要求却往往被人们忽视，那么项目工程设计中主要考虑电线电缆阻燃等级哪些要素。下面天成电缆小编就为大家提供几点建议，希望能帮到大家。电缆敷设电缆敷设在很大程度上决定电缆受外火源侵袭机率大小和着火后延燃成灾的可能性大小，直埋或单独穿管的可以采用非阻燃电缆，而置于半密闭桥架、线槽或电缆沟，建议选用阻燃C类。或者阻燃D类。因在此下受外因侵袭机会少，即使着燃由于空间狭小闭塞而容易自。