

# 玻璃钢通风风管批发 玻璃钢通风风管 宇广客户至上

产品名称	玻璃钢通风风管批发 玻璃钢通风风管 宇广客户至上
公司名称	广州市宇广玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市花都区740乡道东50米
联系电话	13802536820 13802536820

## 产品详情

广州市宇广玻璃钢有限公司(原广州市花都区宇广玻璃钢制品厂)位于广东省广州市，是一家玻璃钢生产企业，积累了近30年生产经验，是华南地区大规模玻璃钢生产企业之一。玻璃钢通风风管服务热线。1999年通过GB/t19001-2000和英国bseniso9001：2000两个质量管理体系认证。

- 12、对于任何大小系统风管，先对风管进行漏光后方可开风口。
- 13、风管吊装过程中，两端未连接处必须用防火布封住，以防灰尘进入。
- 14、防火阀安装要求：防火阀与墙体之间的间距不大于200mm，大边长b 630的防火阀设置单独支吊架
- 15、通风空调系统风管法兰密封垫片采用橡胶板，排烟或排风兼排烟风管法兰密封垫片采用硅钛合金橡胶板，厚度为3mm~5mm。
- 16、垫片采用楔形搭接（如下图），垫片的宽度应与法兰同宽，玻璃钢通风风管，垫片不能突入风管内部，避免增大阻力影响通风，对于突出的垫片应进修理。

### 玻璃钢通风风管

广州市宇广玻璃钢有限公司(原广州市花都区宇广玻璃钢制品厂)位于广东省广州市，是一家玻璃钢生产企业，玻璃钢通风风管批发，积累了近30年生产经验，是华南地区大规模玻璃钢生产企业之一。玻璃钢通风风管服务热线。1999年通过GB/t19001-2000和英国bseniso9001：2000两个质量管理体系认证。

对材料开展检验，选用风管时其板材厚度必须按设计工作压力并结合规范规定要求，使用的材料必须有产品合格证书。镀锌钢板必须是镀锌板。外观上无氧化物和小孔、麻面、起皮、白花、锌层粉化等瑕疵。风管制作前必须使用无腐蚀性的中性洗涤剂清洁板材表面的油垢、积灰，用白绸布擦洗干净，玻璃钢通风风管，制作完后立刻使用塑料薄膜封闭风管的两端再放一边存放。具体做法：做2个清洁槽，其净宽和总长度尺寸要超过被清洁风管的尺寸。玻璃钢通风风管 广州市宇广玻璃钢有限公司(原广州市花都区宇广玻璃钢制品厂)位于广东省广州市，是一家玻璃钢生产企业，积累了近30年生产经验，是华南

地区大规模玻璃钢生产企业之一。玻璃钢通风风管服务热线。1999年通过GB/t19001-2000和英国bseniso9001：2000两个质量管理体系认证。

除尘管道的布置除应遵守一般通风管道的布置原则外，还有一些特殊要求：

- (1)除尘系统的风管宜采用圆形钢制风管，其接头和接缝应严密。
- (2)风管宜垂直或倾斜安装，倾斜安装时与水平面的夹角应大于 $45^{\circ}$ ，小坡度或水平敷设的管段应尽量缩短，并应采取防止积尘的措施。
- (3)支管宜从主管的上面或侧面插入，三通管的夹角，宜采用 $15^{\circ}$ - $45^{\circ}$ 。
- (4)在容易积灰的异形管件附近，应设置密闭清扫孔。

玻璃钢通风风管 玻璃钢通风风管批发-玻璃钢通风风管-宇广客户至上由广州市宇广玻璃钢有限公司提供。广州市宇广玻璃钢有限公司在环保产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宇广一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗先生。