

玻璃钢风管道厂家 清远玻璃钢风管道 宇广客户至上

产品名称	玻璃钢风管道厂家 清远玻璃钢风管道 宇广客户至上
公司名称	广州市宇广玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市花都区740乡道东50米
联系电话	13802536820 13802536820

产品详情

广州市宇广玻璃钢有限公司(原广州市花都区宇广玻璃钢制品厂)位于广东省广州市，是一家玻璃钢生产企业，积累了近30年生产经验，是华南地区大规模玻璃钢生产企业之一。玻璃钢风管道服务热线。1999年通过GB/t19001-2000和英国bseniso9001：2000两个质量管理体系认证。

(1) 保温钉施工前应先弹线，保证保温钉粘贴后横平竖直，玻璃钢风管道，矩形风管保温钉数量底面每平方米不少于16个，清远玻璃钢风管道，侧面每平方米不少于10个，顶面每平方米不少于8个。首行保温钉至风管或保温材料边沿的距离应小于120mm。当风管单边长度超过保温板材尺寸时，玻璃钢风管道多少钱，应合理布置保温拼缝位置，玻璃钢风管道厂家，确保每块保温板材都有保温钉固定。

(2) 保温钉粘接牢固后方可进行保温棉施工。

(3) 风管法兰部位应采取加强保温措施，宽度100mm，厚度不低于风管保温厚度的0.8倍。

玻璃钢风管道

广州市宇广玻璃钢有限公司(原广州市花都区宇广玻璃钢制品厂)位于广东省广州市，是一家玻璃钢生产企业，积累了近30年生产经验，是华南地区大规模玻璃钢生产企业之一。玻璃钢风管道服务热线。1999年通过GB/t19001-2000和英国bseniso9001：2000两个质量管理体系认证。

消防喷淋系统喷头安装基本要求

- 1、直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm。
- 2、有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐，为避免定位不准，可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管；下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。
- 3、边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。

玻璃钢风管道 广州市宇广玻璃钢有限公司(原广州市花都区宇广玻璃钢制品厂)位于广东省广州市，是一家玻璃钢生产企业，积累了近30年生产经验，是华南地区大规模玻璃钢生产企业之一。玻璃钢风管道服务热线。1999年通过GB/t19001-2000和英国bseniso9001：2000两个质量管理体系认证。 角钢法兰应依照设计和规范要求加工制作，法兰的焊缝熔合应优良、饱满，无空洞夹渣等瑕疵。法兰应与风管成一整体，有过渡圆弧，并与风管轴线成直角，法兰的平面度容许偏差值为2mm。矩形风管法兰的四角应设定螺栓孔，孔心位于中心线上，同一批次相同规格的法兰螺栓孔(排列、间距)要保持一致，而且还要求有互换性，安装后连接紧密，法兰的螺栓孔和铆钉孔距离不可超过100毫米。风管与法兰铆接时，使用镀锌铁铆钉，风管翻边应平整、紧贴法兰，宽度保持一致，且不小于6毫米，咬缝与四角处不该有开裂与孔洞，法兰的防腐应符合设计及规范要求。玻璃钢风管道 玻璃钢风管道厂家-清远玻璃钢风管道-宇广客户至上(查看)由广州市宇广玻璃钢有限公司提供。广州市宇广玻璃钢有限公司位于广东省广州市花都区740乡道东50米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宇广在环保产品加工中享有良好的声誉。宇广取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宇广全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。