

德国凯尔贝等离子电源HF160i

产品名称	德国凯尔贝等离子电源HF160i
公司名称	北京因诺伟克数控科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市丰台区永外东铁营五间楼十号五岳大厦A座K30-1室
联系电话	86-01080207176 18911922698

产品详情

hf160i:

hf160i
为类激光机用等离子，可以切割各种金属，穿孔厚度30mm（在配备具有动态穿孔功能的自动弧压调高的条件下），质量切割厚度35mm，无熔渣厚度 20mm ，最大切割厚度50mm；功率38kva；

凯尔贝hf160i类激光机用等离子可以切割激光无法实现的厚度，而获得类似激光的切割效果；

hf160i 割炬为水冷式设计，运用凯尔贝最新hf plus类激光增强型技术，易损件的寿命较竞争对手明显延长；

切面垂直度非常理想，正常的话，切割后的工件可以竖立在水平面上；竞争对手等离子切割水平无可比拟；

显示操作情况，带有故障指示和显示；

适用于数控切割机、机器人、切管机等二维或三维数控切割；特别是为机器人等离子切割配套，凯尔贝类激光机用等离子是独一无二的选择；

技术参数

穿孔及切割厚度（根据材料）

穿孔厚度 25 mm（在配备具有动态穿孔功能的自动弧压调高的条件下）

质量切割 35 mm

无熔渣厚度 20 mm

最大切割 50 mm

切割电流

切割电流 10 -160a

100 %暂载率 160 a

电源参数

电源 3 x 400v 50 hz

功率 38 kva

空载电压 400v

等离子气体	o2 n2 ar h2 air
旋转气体	o2 n2 f5 air
冷却方式	水冷式
引弧方式	高压低频 (10kv, 100hz)
重量	196 kg